

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

L 40 W/840 G10Q

LUMILUX® T9 C | Tubos fluorescentes circulares 29 mm, con casquillo G10Q



Áreas de aplicación

- Edificios públicos
- Restaurantes
- Industria
- Comercios
- Supermercados y grandes almacenes
- Hoteles

Beneficios del producto

- Excelente iluminación uniforme sin sombras

Características del producto

- Buen índice de reproducción cromática
- Lámpara fluorescente redonda de un casquillo
- Regulable



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	40 W
Potencia del conjunto	41.60 W
Tensión nominal	115 V
Corriente nominal	420 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	2900 lm
Eficacia luminosa	70 lm/W
Tono de luz (denominación)	LUMILUX blanco frío
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Tono de luz	840
Factor manten. lumen lámpara 2.000	0.80
Factor manten. lumen lámpara 4.000	0.74
Factor manten. lumen lámpara 6.000	0.72
Factor manten. lumen lámpara 8.000	0.70



349615_FL_840

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	399.00 mm
Diámetro	406 mm
Diámetro del tubo	29 mm
Peso del producto	233,4 g

Vida media

Vida útil	6300 h ¹⁾
-----------	----------------------

Factor supervivencia 2.000 h	0.98
Factor supervivencia 4.000 h	0.95
Factor supervivencia 6.000 h	0.83
Factor supervivencia 8.000 h	0.62
Duración B50	9000 h

1) ECE con arranque en caliente

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	G10q
Contenido mercurio	4.8 mg
Construcción / Modelo	Versión-LUMILUX

PRESTACIONES

Regulable	Sí
-----------	----

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía	42.00 kWh/1000h

Categorizaciones específicas de país

Sistema intern. de codificación de lámp	FSC-40/840-E-G10q-29/406
Referencia para pedido	L 40W/840 C G10

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnología de iluminación utilizada	OTHER_FL
No direccional o direccional	NDLS
De red o de no red	NMLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	G10q
Fuente de luz conectada (CLS)	No
Fuente de luz con temperatura de color ajustable	No
Recubrimiento	No
Fuente de luz de alta luminancia	No
Pantalla antideslumbrante	No
Tipo de temperatura de color correlacionada	SINGLE_VALUE
Indicación de potencia equivalente	No
Largo	399,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	406 mm

Ancho (incl. Luminarias redondas)	406 mm
Diagrama de cromaticidad de coordenada X	0,380
Diagrama de cromaticidad de coordenada Y	0,380
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso	SPHERE_360
ID de EPREL	546417
Número de modelo	AC34192

Equipamiento / Accesorios

- !Apto para funcionamiento en equipos de conexión electrónicos y en equipos de conexión convencionales

Advertencia de Seguridad

- En caso de que se rompa la lámpara: www.ledvance.com/brokenlamp

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Declaraciones de conformidad	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077059-EN-01 - T9 C
	Certificados	EAC N RU D-DE.PA01.B.25780_21 23.07.2021-22.07.2026 - FL Special
	Certificados	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Distribución de potencia espectral	349615_FL_840

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4050300014845	Funda 1	421 mm x 411 mm x 38 mm	392.14 g	6.58 dm³
4050300222301	Embalaje de envío 12	452 mm x 436 mm x 431 mm	5865.00 g	84.94 dm³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.