FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
QTP-M 2X26…32

QUICKTRONIC® MULTIWATT | ECE para CFL

Áreas de aplicación

- Emergency lighting systems acc. to EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Public buildings
- Sports halls and factories
- Suitable for luminaires of protection class I

Beneficios del producto

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- Separate installations thanks to optional cable clamp for K2 and K3 casings
- VDE/VDE EMC certified system

Características del producto

- Supply voltage: 220…240 V
- Line voltage: 198…264 V
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating

© 2025, productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE GmbH. Todos los derechos reservados.

- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Lamp operation: to EN 60929
- Safety: to EN 61347-2-3

© 2025, productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE GmbH. Todos los derechos reservados.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	71,00 W
Tensión nominal	220…240 V
Tensión de entrada	198…264 V
Tensión cc	176…276 V
U-OUT	430 V
Corriente de encendido IP	25 A
Frecuencia de red	50/60 Hz [1]
Nº de ECE máximos con automátic 10 A (B)	11 [2]
Nº de ECE máximos con automátic 16 A (B)	19 [2]
Frecuencia de funcionamiento	45 kHz

[1] Aproximadamente

[2] Tipo B

Datos técnicos de iluminación

Tiempo de arranque	1 s

DIMENSIONES Y PESO



Largo	123,00 mm
Distancia entre taladros longitud	111,0 mm
Ancho	79,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	79.00 mm
Alto	33,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	33.00 mm

© 2025, productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE GmbH. Todos los derechos reservados.

Sección de cable, entrada	0.5…1.5 mm^2
Sección de cable, salida	0.5…1.5 mm^2
Peso del producto	180,00 g

COLORES Y MATERIALES

Material de la carcasa	Plástico
Material del cuerpo	Plástico

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20…+50 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	70 °C
Temp. máx de la carcasa en caso de fallo	110 °C
Humedad rel. permitida durante el func.	5…85 % [1]

[1] Máximo 56 días/año al 85%.

Vida media

ECE vida útil	50000 h [1]

[1] En tcase = 70°C a tc punto / 10 % índice de fallos

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Abrazadera de cable opcional, véase el capítulo montajes-ECE - abrazadera de cables

PRESTACIONES

Regulable	No
Longitud cableado máx. ECE/lámpara REM	2.0 m / 1.0 m
Apto para luminarias con clase de prot.	I / II
Fin vida útil de la lámp., desco. seg.	EOL T.2

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
Normas	Según EN 61347-2-3 / Según EN 60929 / Según EN 55015:2006 + A1:2007 / Según EN 61000-3-2 / Según EN 61547
Clase de protección	I/II
Tipo de protección	IP20
Clase de eficiencia energética	A2
EEI – Etiqueta energética	A2

© 2025, productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE GmbH. Todos los derechos reservados.

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-40…+85 °C

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PRODUCTO

– In order to achieve good radio interference suppression:
  1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.
  2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Declaraciones de conformidad	334807_Declaration of conformity – QTP-M
PDF	Declaraciones de conformidad	339525_Declaration of Conformity (GB)

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4008321329158	Sin embalaje 1		180.00 g	
4008321329165	Embalaje de envío 20	428 mm x 88 mm x 257 mm	3860.00 g	9.68 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2025, productos de OSRAM GmbH, distribuidos por LEDVANCE GmbH. Todos los derechos reservados.