

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DALI Highbay Adapter

DALI Highbay Adapter | Unidades de control para sistemas de gestión de la iluminación



### Áreas de aplicación

- Industry
- Production halls
- Sports halls
- Logistic centers
- Areas with high ceilings
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Suitable for indoor installations
- Production and assembly facilities
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Corridors
- Strip lighting in factory halls

### Beneficios del producto

- Sensor integration in DALI
- Embedding of HIGH BAY and VISION motion sensors into DALI
- Extended terminal section enables mains looping
- Daylight-dependent control with automatic shutdown in adequate daylight
- DALI based light management system integrable into building management systems
- Flexible addressing via DALI

### Características del producto

- DALI adapter for HIGH BAY and VISION sensor
- Direct connection to DALI
- Connection via screwless push wire terminals
- Light sensor working range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated light sensor
- Suitable for through wiring
- Suitable for daylight-dependent control
- Light regulation for mounting heights of up to 13 m


- Power supply for coupler from DALI
- Integration into BMS systems

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Potencia nominal  | 0,10 W |
| Tensión nominal   | 20 V   |
| Frecuencia de red | 0 Hz   |

## DIMENSIONES Y PESO



|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Largo                             | 139,00 mm |
| Ancho                             | 118,00 mm |
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 118.00 mm |
| Alto                              | 37,00 mm  |
| Altura (luminarias incluidas)     | 37.00 mm  |
| Peso del producto                 | 74,00 g   |

## COLORES Y MATERIALES

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Color del producto | blanco |
|--------------------|--------|

## TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Margen de temperatura ambiente | 0...+50 °C |
|--------------------------------|------------|

## PRESTACIONES

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Regulable                         | No                        |
| Interfaz DIM                      | DALI                      |
| Altura máxima de instalación      | 13 m                      |
| Tipo de montaje                   | Montaje/Techo             |
| Area de trabajo del sensor de luz | 20...800 lx <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Aproximadamente, medido en el sensor

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Símbolos de homologación | CE   |
| Clase de protección      | II   |
| Tipo de protección       | IP20 |

### Equipamiento / Accesorios

- Blind cover included
- Suitable for the DALI Professional light control system

### DESCARGAS

|                                                                                  | Documentos y certificados                         | Nombre del documento                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | 344177_Operating and Mounting Instructions_DALI Highbay Adapter                         |
|  | Declaraciones de conformidad                      | 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen |

### DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen               |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4008321774132      | Caja unitaria<br>1                | 356 mm x 22 mm x 29 mm                  | 266.00 g   | 0.23 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321774149      | Embalaje de envío<br>20           | 270 mm x 225 mm x 285 mm                | 2668.00 g  | 17.31 dm <sup>3</sup> |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.