

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DALI PRO PB Coupler

DALI PRO PB Coupler | Unidades de control para sistemas de gestión de la iluminación



Áreas de aplicación

- Classrooms
- Conference rooms
- Suitable for installation in flush-type boxes
- Production and assembly facilities
- Individual offices

Beneficios del producto

- Power supply from DALI
- Standard pushbuttons/switches can be used

Características del producto


- DALI pushbutton coupler
- 4 floating inputs

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	1,00 W
Tensión nominal	20 V
Frecuencia de red	0 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	42,00 mm
Ancho	42,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	42,00 mm
Alto	20,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	20,00 mm
Peso del producto	22,00 g

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	0...+50 °C
--------------------------------	------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de salidas de control	1
------------------------------	---

PRESTACIONES

Regulable	No
Interfaz DIM	DALI

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

Equipamiento / Accesorios

– Can be used with DALI Professional or DALIeco light control system

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Declaraciones de conformidad	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4008321496461	Caja unitaria 1	93 mm x 40 mm x 80 mm	43.00 g	0.30 dm³
4008321543134	Embalaje de envío 20	255 mm x 166 mm x 258 mm	1033.00 g	10.92 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.