

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT

DOWNLIGHT SLIM ALU GEN 1 | Downlights compactos con driver externo y carcasa de aluminio



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas
- Iluminación general
- Áreas públicas
- Escaleras
- Pasillos
- Vestíbulos
- Comercios



Beneficios del producto

- Carcasa muy fina
- Poca profundidad de instalación
- Alta eficacia luminosa
- Ahorro de energía de hasta un 60% (comparado con luminarias que usan lámparas CFL)
- Luz muy homogénea
- Diseño funcional
- Driver externo para facilitar el reemplazo
- 5 años de garantía

Características del producto

- Carcasa sólida de aluminio en color blanco
- Bisel visible pequeño



 Guía de luz fabricada en PMMA que no amarillea para una larga vida útil 	
- Guia de luz labricada em PivilviA que no amanilea para una larga vida util	


INFORMACIÓN TÉCNICA


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	22,00 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Corriente nominal	190 mA
Corriente de encendido IP	11 A
T. corriente entrante T _{h50}	533 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	11
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	11
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	18
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	П
Modo de funcionamiento	Electronic control gear (ECG)

Datos fotométricos

Flujo luminoso	1850 lm
Eficacia luminosa	85 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Intensidad luminosa	-
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	120 °






4058075064003 DL SLIM VALUE DN205 22W 3000K WT

4058075064003 DL SLIM VALUE DN205 22W 3000K WT

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	225,00 mm
Alto	23,00 mm
Peso del producto	350,00 g



DL SLIM VALUE DN205 22W

MATERIAL Y COLORES

Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Material de la superficie emisora de luz	PMMA
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C	
Temperatura de almacenamiento	-30+70 °C	
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 2 polos	
Tipo de protección	IP20	
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK03	
Regulable	No	
Tipo de montaje	Embutido	
Ubicación de montaje	Techo / Pared	
Entorno de aplicación	Indoor	
Diametro de montaje	205 mm	
Profundidad de montaje	40 mm	
Con fuente de luz	Sí	
Fuente de luz reemplazable	No	

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Duración L80/B10 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	30000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Número de ciclos de encendidos	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	360 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	≤ 10 %
ECE - Longitud	120 mm
ECE - Anchura	42 mm
ECE - Altura	28 mm

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Número de puntos de luz	Not relevant

ACCESORIOS OPCIONALES

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	EM CONVERSION BOX	4058075237025

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
POF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	Downlight Slim Value
PDF	Información sobre el paquete	Legal Insert Downlight LED ALU+Comfort
PDF	Información legal	LSI DL SLIM ALU
PDF	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Declaraciones de conformidad	EU Declaration of Conformity DOWNLIGHT SLIM ALU TÜV Rh
PDF	Declaraciones de conformidad	EU Declaration of Conformity DOWNLIGHT SLIM ALU LEDV
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	DL SLIM ALU

Archivos fotométricos y para diseño de ilumina	ación Nombre del documento	
Archivo IES (IES)	DL SLIM VALUE DN205 22W 3000K WT	
Archivo LDT (Eulumdat)	DL SLIM VALUE DN205 22W 3000K WT	
Archivo ULD (DIALux)	DOWNLIGHTSLIMALU20522W3000KWT	
Archivo ROLF (RELUX)	DL SLIM ALU DN205	
Archivo UGR (tabla UGR)	4058075064003 DL SLIM VALUE DN205 22W 3000K WT	
Curva de distribución de luz tipo cono	4058075064003 DL SLIM VALUE DN205 22W 3000K WT	
Curva de distribución de luz tipo polar	4058075064003 DL SLIM VALUE DN205 22W 3000K WT	
Archivos CAD/BIM	Nombre del documento	
BIM Revit 3D	DL SLIM ALU	
CAD STEP 3D	DL Slim Alu 22W	
Darlamaida da sante 1111	Marshar del de comondo	
Declaración de conformidad	Nombre del documento	
Documentos para oferta	DOWNLIGHT SLIM ALU 205 22 W 3000 K WT-ES	

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075064003	Caja unitaria 1	47 mm x 227 mm x 228 mm	435.00 g	2.43 dm ³
4058075064010	Embalaje de envío 10	495 mm x 245 mm x 245 mm	4766.00 g	29.71 dm ³

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.					