

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## LED Value Batten 1200 mm 20 W 4000 K

LED VALUE BATTEN | Luminarias LED para montaje en pared y techo

### Áreas de aplicación

- Aplicaciones de interior
- Montaje en techo y pared
- Pasillos, escaleras, sótanos
- Iluminación de interior general



### Beneficios del producto

- Excelente relación precio-rendimiento
- Alto ahorro energético en comparación con luminarias que utilizan fuentes de luz tradicionales
- Diseño funcional y minimalista

### Características del producto

- Reemplazo para luminarias tradicionales T8
- Banda luminosa de pared y techo
- Material: aluminio (carcasa), policarbonato (difusor)
- Vida útil: hasta 30.000 h
- Temperatura del color: 4.000 K
- Rendimiento lumínico: hasta 100 lm/W
- Longitudes disponibles: 0.6 m, 1.2m, 1.5 m



## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	20,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	150,000 mA
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	26
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	40
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	110 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	Mains voltage

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	2000 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	2500 lm
Eficacia lumínosa	100 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcm
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	150 °

## DIMENSIONES Y PESO

Largo	1234,00 mm
Ancho	29,00 mm
Alto	44,00 mm
Peso del producto	350,00 g



LED VALUE BATTEN 1,2M  
20W/840

## MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Plateado
Color de carcasa	Plateado
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

## Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de encendidos	100000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	No

## Equipamiento / Accesorios

- Clips de montaje incluidos

## Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Comprueba la idoneidad entre la pared y el techo. Si no está seguro, busca asesoramiento profesional.

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LED Value Batten
 Información legal	Safety insert G11219279
 Declaraciones de conformidad	CE Declaration LED Value Batten
 Declaraciones de conformidad UKCA	Fixed LUM

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854532894	Caja unitaria 1	44 mm x 30 mm x 1,234 mm	359.00 g	1.63 dm <sup>3</sup>
4099854532900	Embalaje de envío 20	1,260 mm x 165 mm x 205 mm	7796.00 g	42.62 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.