



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY PFM -CSD-P2-COB

Connectors for COB LED Strips Performance Class | Liittimet Performance Class COB LED-nauhoille



Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	24 V
Nimellisvirta	2,5 A

MITAT JA PAINO

Pituus	16,0 mm
Leveys	10,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	10.0 mm
Korkeus	4,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	4.0 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0,5 mm ²
Tuotteen paino	0,52 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
---------------	------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖLOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+85 °C
Käyttölämpötila-alue	-30...+85 °C

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP00
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075654112	PUSSI 2	50 mm x 30 mm x 4 mm	4.00 g	0.01 dm ³
4058075654129	Kuljetuslaatikko 400	353 mm x 147 mm x 200 mm	993.00 g	10.38 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.