

TUOTESELOSTE

DL IP44 FRAME DN 190 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Pinta-asennuskehys Downlight IP44 -alasvaloille



Käyttökohteet

- Korvaa suoraan pienloistelampulla varustetut valaisimet
- Yleisvalaistus
- Julkiset alueet
- Porraskäytävät
- Käytävät
- Myymälät
- Kylpyhuoneet

Tuote-edut

- Helppo asentaa

Tuoteominaisuudet

- Lujaa polykrabonaattikotelo
- Asennustarvikkeet mukana toimituksessa



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	190 mm
Korkeus	47 mm
Tuotteen paino	165,00 g



DL IP44 FRAME DN 190

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003
Rungon materiaali	Polykarbonaatti

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kiinnitystapa	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdettava valonlähde	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DL IP44 FRAME DN WT


Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DL IP44 FRAME DN BK/WT
 Lakitiedot	DL IP44 DN 115 8W 830 WT
 Lakitiedot	DL IP44 DN WT
 Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DL IP44 FRAME DN
 Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075709942	Yksikköpakkaus 1	195 mm x 53 mm x 199 mm	226.00 g	2.06 dm³
4058075709959	Kuljetuslaatikko 10	400 mm x 279 mm x 215 mm	2676.00 g	23.99 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.