



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

FL PFM DA ASYM 55X110 150W 3000K BK

FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI ASYM 55x110 | DALI 2.0-valonheitin laajalla avauskulmalla ja asymmetrisellä valonjaolla



Käyttökohteet

- Korvaa suoraan HID-lampuilla varustetut valaisimet
- Ulkokäyttö (IP66)
- Pysäköinti
- Julkiset alueet
- Teollisuus
- Urheilu
- Arkkitehtuurivalaistus
- D-merkki standardin EN 60598-2-24 mukaisesti paloriski kaupalliselle yksikölle, esim. pölyn kertymisellä

Tuote-edut

- Energiansäästö jopa 90 % verrattuna valonheittämiin
- Energiansäästö jopa 45 % verrattuna valaisimiin, joissa käytetään perinteisiä purkauslamppuja
- Kirkas, lujatekoinen ja kestävä
- Tasainen pintaluminanssi ja minimoitu kiusahäikäisy
- Ei valaisimien yläpuolista häiriövaloa (ULOR 0%), kun valaisin asennetaan 0° kallistuksella
- Avaimenreikäkahlo helppoon asennukseen
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- DALI 2.0 -yhteensopivuus mahdollistaa yhdistämisen valonohjausjärjestelmiin
- Suuri valotehokkuus: jopa 140 lm/W
- Asymmetrinen valonjako erilaisiin käyttökohteisiin
- Asennuskulma (45°) ja kääntö jopa 180°
- Ylijännitesuojaus: jopa 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N)



- Integroitu huuhotin estämään kondenssin syntymistä valaisimen sisälle
- Kytkenä 2m johdolla, avoimet päät
- Suojauksen tyyppi: IP66
- Iskunkestävyys: IK08
- Käyttöympäristön lämpötila: -30...+50 °C


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	150,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	735,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	125 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	200 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	5
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	5
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	8
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 10 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde
Himmennystapa	DALI-2

Fotometriset tiedot


Valovirta	18400 lm
Valotehokkuus	122 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤5 sdcn
Matala välkyntä	Kyllä
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	55 ° x 110 °



FL PFM DA 150W 3000K ASYM
55X110 BK

MITAT JA PAINO

Pituus	451,00 mm
Leveys	330,00 mm
Korkeus	77,00 mm
Tuotteen paino	5000,00 g
Kaapelin pituus	2000 mm



FL PFM 150W BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
RAL-värikoodi	RAL 9017
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Valopinnan materiaali	Lasi

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+50 °C
Varastointilämpötila	-40...+70 °C
KytKentätapa	Kaapeli, 5-napainen
Kotelointiluokka	IP66
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	DALI
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään / Pylväs / Lattia / Kattoon
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	70000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	30000 h
KytKentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 10 %
------------------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	FLOODLIGHT PERFORMANCE DALI
	Lakitiedot	LSI Floodlight PFM DALI
	Lakitiedot	Legal Insert FL PFM DA
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration of Conformity FLOODLIGHT PFM DA BK
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration of Conformity FLOODLIGHT PFM DA BK
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	FL PFM DA BK
	Sertifikaatit	FL PFM DA
	EU Data Act	DALI LED Driver and Luminaires

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	FL PFM DA 150W 3000K ASYM 55X110 BK
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	FL PFM DA 150W 3000K ASYM 55X110 BK
	ULD-tiedosto (DIALux)	FL PFM DA 150W 3000K ASYM
	ROLF-tiedostot (RELUX)	FL PFM DA 150W 3000K ASYM
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	FL PFM DA 150W 3000K ASYM 55X110 BK





CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	FL PFM
	CAD STEP 3D	FL PFM 150W

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075760561	Kuljetuslaatikko 1	516 mm x 130 mm x 368 mm	4970.00 g	24.69 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.