

TUOTESELOSTE

TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P WT

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE | 8-napainen runkokisko

Käyttökohteet

- Teollisuushallit, korkeavarastot, rautakaupat



PERFOR-
MANCE
CLASS

Tuote-edut

- Yksinkertainen asennus
- Suuri joustavuus kolmen saatavilla olevan pituuden ansiosta (1500 mm, 3000 mm, 4500 mm ja 1500 mm päätykisko)
- 600 mm kisko käytettäväksi TRUSYS FLEX SENSOR TRACKin kanssa

Tuoteominaisuudet


- Läpijohdotettu 8-napaisella johdolla
- Saatavilla eri pituisina
- Sisäinen kytkentä ensimmäiseen valaisimeen, ulkoista kytkentäyksikköä ei tarvita
- Teräsrunko
- Päätyprofiili ilman sähköistä liitintä ja mekaanista profiilijatketta
- TRUSYS FLEX -päätykiskot eivät ole yhteensopivia TRUSYS FLEX -syöttölaitteiden kanssa



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	1650 mm
Leveys	70,2 mm
Korkeus	38,8 mm
Tuotteen paino	1750,00 g



TRUSYS FLEX RAIL

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9016
Rungon materiaali	Teräs

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Asennuspaikka	Kattoon
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
------------	-----------------------------

Tekniset varusteet

- Erilaisia tarvikkeita saatavilla

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	TRUSYS FLEX P RAIL
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	TRUSYS FLEX
	CAD STEP 3D	TruSys FLEX ER 1500

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075781696	Hihapakkaus 1	43 mm x 52 mm x 1,680 mm	1762.00 g	3.76 dm ³
4058075781702	Kuljetuslaatikko 4	1,720 mm x 191 mm x 141 mm	8118.00 g	46.16 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.