

# TUOTESELOSTE

## Endura Classic GU10 IP65 Itys Wall Dark Gray

ENDURA® Classic IP65 GU10 | Seinävalaisimet tummanharmaalla alumiinikotelolla, IP65-suojauksella, lasisella diffuusorilla ja GU10-kannalla



### Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Aiotiet

### Tuote-edut

- Muunneltavissa vaihdettavien GU10-kantaisten lamppujen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

### Tuoteominaisuudet

- Mallit myös PIR-liiketunnistimella ja päivänvalotunnistimella
- Epäsuora valaistus
- Runko painevalettua alumiinia
- Lasi- tai PMMA-diffuusori
- Rungon väri antrasiitti


## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz    |
| Iskunkestävyysluokka | I             |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 65,00 mm  |
| Leveys         | 100,00 mm |
| Korkeus        | 158,00 mm |
| Tuotteen paino | 560,00 g  |



ENDURA CLASSIC ITYS W GU10  
IP65

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Tuotteen väri                    | Tummanharmaa |
| Rungon väri                      | Tummanharmaa |
| Rungon materiaali                | Aluminum     |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Lasi         |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C       |

## KÄYTTÖ &amp; KIIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C                  |
| Kytkentätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                 | IP65                          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK05                          |
| Himmennettävä                    | Ei                            |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                         |
| Asennuspaikka                    | Seinään                       |
| Käyttöympäristö                  | Ulkokäyttöön                  |
| Mukana valonlähde                | Ei                            |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei                            |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Lampunpitimen tyyppi | GU10 |
|----------------------|------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 2 x 35 W (2 x 7 W LED) |
| Valonlähteiden lukumäärä | 2                                           |

## Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                      | Dokumentin nimi        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | Endura Itys and Ive    |
|  | Lakitiedot                           | Legal insert I-Outdoor |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | Endura Classic IP65    |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | Endura Classic IP65    |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854183041 | Yksikköpakkaus<br>1          | 72 mm x 112 mm x 172 mm           | 606.00 g      | 1.39 dm <sup>3</sup> |
| 4099854183058 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 250 mm x 170 mm x 205 mm          | 2640.00 g     | 8.71 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.