

TUOTESELOSTE

LS 4K F2-DC-AFCI-WIET



Käyttökohteet

- Asennukset asuinrakennuksiin

Tuote-edut

- 10 vuoden tuotetakuu
- Sisäänrakennettu LCD-näyttö
- Alhainen käynnistysjännite alkaen 60 V
- AFCI-suojaus vähentää ennakoivasti paloriskiä
- Taso II ylijännitesuoja AC- ja DC-virrassa

Tuoteominaisuudet

- Jäähdytys luonnollisella konvektiolla
- Kiinteä DC-kytkin
- Suojaluokitus: IP66
- Alkuperäiset Stäubli MC4 -liittimet

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Verkon valvonta	yksivaiheinen
Max. DC-ottoteho	6 kW
Tasajännite	330 V
Maksimitehopisteen jännite (MPP)	90 - 520 V
Max. sisääntulovirta DC	14 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo	14 A
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain	14 A
MPP-seuraimien lukumäärä	2
Säienliitännät per MPPT-tulo	1
SÄHKÖTEKNISET TIEDOT	4 kW
Energiankulutus	<1 W

MITAT JA PAINO

Pituus	310 mm
Leveys	160 mm
Korkeus	543 mm
Tuotteen paino	11000,00 g

MUUT LISÄTIEDOT

Integroitu DC-kytkin	Kyllä
Akun tasavirtaliitäntä	Ei
Soveltuu turvavalaistus	Ei
Integroitu latauksen ohjaus	Ei
Tiedon keräys	Kyllä
Langaton	Kyllä
Näyttö	Standardi
Ethernet	Kyllä
Sisäänrakennettu muuntaja	Ei
Kytkentätapa	Staubli MC4
Käyttölämpötila-alue	-25...+60 °C
Käyttöympäristön lämpötila-alue	-25...+60 °C
Ulkokäyttöön	Ei
Kotelointiluokka	IP66
Tuotteen väri	valkoinen

Tehokkuus

Enimmäistehokkuus	97.60 %
-------------------	---------

Hyötysuhde (EU)	97.10 %
-----------------	---------

Tekniset varusteet

- Sisältää asennuskiinnikkeet
- Mukana dataloggeri
- Mukana AC-liitin
- Mukana käyttöohje
- Muita DC-liitäntöjä invertterin pistorasioihin
- Mukana RJ45-liitin
- Mukana kiinnitysruuvit

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE declaration_LS-2.5K-6K
	Tuoteperheen tietolehti	LS 2-6K F2

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854168611	Kuljetuslaatikko 1	639 mm x 372 mm x 230 mm	11943.00 g	54.67 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.