

TUOTESELOSTE

URB LTRN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY

URBAN LANTERN SYMMETRIC | Aluevalaistukseen



Käyttökohteet

- Vaihtoehto elohopeahöyry- tai monimetallilampuilla varustetuille valaisimille
- Kadut
- Asennukset asuinrakennuksiin
- Kevyen liikenteen väylät
- Puistot
- Julkiset alueet

Tuote-edut

- Erittäin monipuolinen värilämpötilan valinnan ja Power Select -ominaisuuden ansiosta
- Vähäinen välkyntä, erityisen elektronisen liitäntälaitteen ansiosta
- Energiansäästö järjestelmän tehokkuuden ansiosta jopa 139 lm/W
- Kirkas, lujatekoinen ja kestävä

Tuoteominaisuudet

- Suojausluokka: II
- Käyttöikä (L80-B10): jopa 100 000 tuntia (25 °C:ssa)
- Suojauksen tyyppi: IP66
- Iskunkestävyys: IK10
- Symmetrinen valonjako

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	59 W / 49 W / 42 W / 34 W ¹⁾
Nimellisjännite	220...250 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	150-190-215-260 mA
Käynnistysvirtapiikki	30.6 A
Käynnistysvirran aika T _{H50}	300 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	7
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	7
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	11
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	II
Syöksyvirrankestävyys L - N välillä	6 kV
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

¹⁾ Mahdolliset valovirta ja tehotiedot löytyvät taulukosta

Fotometriset tiedot

Valovirta	7375 lm / 6125 lm / 5250 lm / 4250 lm ¹⁾
Valotehokkuus	125 lm/W ¹⁾
Värilämpötila	2200 K / 2700 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	5 sdcm
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	145 °


¹⁾ Mahdolliset valovirta ja tehotiedot löytyvät taulukosta



URB LTRN V 29/59W SYMPS

MITAT JA PAINO

Halkaisija	395,00 mm
Korkeus	417,00 mm
Tuotteen paino	4300,00 g
Kaapelin pituus	250 mm



URBAN LANTERN

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
RAL-värikoodi	RAL 7024
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	750 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+50 °C
---------------------------------	--------------

Varastointilämpötila	-35...+80 °C
KytKentätapa	Kaapeli, 3-napainen
Kotelointiluokka	IP66
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK10
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Valaisinpylvään yläosa
Asennuspaikka	Pylväs
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	100000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	63000 h
KytKentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	1490...1240...1060...850 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 20 %

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC / ENEC / EPD
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
EPD	LEDV-00041-V01.01-EN
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	MULTI SELECT
------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 Käyttöohje / turvallisuusohjeet	URBAN LANTERN

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Legal Insert URBAN LANTERN
	Lakitiedot	LISO Insert URBAN LANTERN
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	URBAN LANTERN LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	URBAN LANTERN LUM
	Ympäristötuoteseloste	EPD EN URBAN LANTERN

Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi	
	IES-tiedosto (IES)	URBAN LANTERN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY 2200K
	IES-tiedosto (IES)	URBAN LANTERN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY 2700K
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	URBAN LANTERN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY 2200K
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	URBAN LANTERN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY 2700K
	ULD-tiedosto (DIALux)	URB LTRN V 59W SYMPS822-827 IP66 GY
	ROLF-tiedostot (RELUX)	URB LTRN V 59W SYMPS822-827 IP66 GY
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	URB LTRN V 29/59W SYMPS

CAD/BIM-tiedostot	Dokumentin nimi	
	BIM Revit 3D	Urban Lantern
	CAD STEP 3D	URBAN LATERN

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854287664	Kuljetuslaatikko 1	435 mm x 435 mm x 220 mm	4665.00 g	41.63 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

Valo	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Valonl.	2000	2600	3200	3800	4400	5000	5600	6200	6800	7400
Valonv.	100	130	160	190	220	250	280	310	340	370
St.	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3100	3400	3700

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.