

TUOTESELOSTE

LISOEV 330 SQ 19W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Päivitä tai vaihda valonlähde

Käyttökohteet

- Sopii SURFACE FLAT 19 W / 27 W



Tuote-edut

- Integroidut 3000 K ja 4000 K LEDit
- Sisäkäyttöön korkealla valoteholla jopa 140 lm/W
- Erinomainen värilaadun tasaisuus, SDCM 3
- Työkaluton sähköliitäntä pistokeliittimillä
- Erittäin homogeeninen valo pienellä taustavaloefektillä
- Valmistettu SURFACE FLAT SENOSR -integraatioon
- 5 vuoden takuu


Tuoteominaisuudet

- Kotelointiluokka: IP20
- Polykarbonaatti (PC) kotelo, PC-diffusori
- Käyttöikä (L80/B10): 100 000 h (25 °C), (L90/B10): 50 000 h (25 °C)
- Iskunkestävyys: IK08
- Hehkulankatesti IEC 695-2-1:n mukaan: 850 °C
- Vain sisäkäyttöön, ei soveltu ulkokäyttöön



MITAT JA PAINO

Pituus	330,00 mm
Leveys	330,00 mm
Korkeus	53,00 mm
Tuotteen paino	1038,00 g

LISOEV 330SQ 19W 830 840 SF
FLAT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-40...+80 °C
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Elinikä L80/B50, 25 °C	100000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	50000 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Lisätty toiminto	EVERLOOP / MULTI SELECT
------------------	-------------------------

Tekniset varusteet

- Integroitu liitäntäjohto suoraa asennusta varten

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI LISOEV SF FLAT
	Lakitiedot	Legal Insert SF FLAT LISOEV
	Lakitiedot	LISO Insert SF FLAT LISOEV
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration SF FLAT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration SF FLAT
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm

Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT 2490lm
	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT 2660lm

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854312250	Yksikköpakkaus 1	57 mm x 336 mm x 336 mm	1234.00 g	6.44 dm ³
4099854312267	Kuljetuslaatikko 6	355 mm x 353 mm x 358 mm	8065.00 g	44.86 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



SKU		SKU	
4099854312250	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT	4099854312250	19 FLAT 830 19W 830 SF 2490 LUMENS
4099854312267	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT	4099854312267	19 FLAT 840 19W 840 SF 2660 LUMENS
4099854312250	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT	4099854312250	19 FLAT 830 19W 830 SF 2490 LUMENS
4099854312267	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT	4099854312267	19 FLAT 840 19W 840 SF 2660 LUMENS
4099854312250	LISOEV 330SQ 19W 830 SF FLAT	4099854312250	19 FLAT 830 19W 830 SF 2490 LUMENS
4099854312267	LISOEV 330SQ 19W 840 SF FLAT	4099854312267	19 FLAT 840 19W 840 SF 2660 LUMENS

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.