

# TUOTESELOSTE

## Decor Bamboo Paper Ceiling 400 18W 830 Brown

Decor Bamboo Paper | Sisustusvalaisimet bambua, E27-kanta tai LED



### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

### Tuote-edut

- Bambupaperi ilahduttaa kotiasi lämpimällä ja luonnollisella tunnelmalla
- Kestävä materiaali
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Inline-kytkin pöytä- ja luminaire
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Helppo asennus

### Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: bambupaperi
- Tekstiiliikaapeli



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                           | 18,00 W       |
| Nimellisjännite                        | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                          | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                          | 115,000 mA    |
| Käynnistysvirtapiikki                  | 0,03 A        |
| Käynnistysvirran aika T <sub>h50</sub> | 100 µs        |
| Tehokerroin (cos φ)                    | > 0,5         |
| Harmoninen kokonaissärö (THD)          | < 70 %        |
| Iskunkestävyysluokka                   | I             |
| Toimintatapa                           | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 750 lm             |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 1800 lm            |
| Valotehokkuus                             | 41 lm/W            |
| Väriämpötila                              | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | ≤6 sdcn            |
| Välkyntä-arvo Pst LM                      | ≤ 1                |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM       | ≤ 0.4              |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0                |
| Säteilykulma                              | 117 °              |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Halkaisija     | 400,00 mm |
| Korkeus        | 120,00 mm |
| Tuotteen paino | 920,00 g  |



DECOR BAMBOO PAPER CLG 400  
18W 830

MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tuotteen väri                    | Ruskea              |
| Rungon väri                      | Ruskea              |
| Rungon materiaali                | Bamboo paperi Teräs |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polycarbonate (PC)  |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C              |

KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C                  |
| Varastointilämpötila             | -20...+80 °C                  |
| Kytkentätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                 | IP20                          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03                          |
| Himmennettävä                    | Ei                            |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                         |
| Käyttöympäristö                  | Sisäkäyttöön                  |
| Mukana valonlähde                | Kyllä                         |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei                            |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

– Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | DECOR BAMBOO PAPER CLG 830 |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | DECOR LUM                  |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | DECOR LUM                  |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075840720 | Yksikköpakkaus<br>1          | 147 mm x 412 mm x 413 mm          | 1281.00 g     | 25.01 dm <sup>3</sup> |
| 4058075840737 | Kuljetuslaatikko<br>2        | 428 mm x 308 mm x 435 mm          | 3414.00 g     | 57.34 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.