



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8

INFRARED CEILING INTEGRATION

SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION | DALI-2-syöttölaite, infrapuna-läsnäolotunnistin 8 m liiketunnistimella



Käyttökohteet

- Avoimet toimistotilat
- Kokous-, varasto- ja taukotilat
- Luokat
- Porraskäytävät

Tuote-edut

- Valotunnistin jopa 2000 lx
- Nopea ja helppo asennus jousiklipsien avulla
- Integroitu DALI-väylän virtälähde (ei vaadi verkkoliitintää)
- DALI-linjaan voidaan kytkeä useita antureita
- Voidaan integroida valaistus- ja kiinteistönhallintajärjestelmiin, jotka tukevat DALI-2-antureita
- Yhteensopiva LEDVANCE VIVARES DALI -valonhallintajärjestelmän kanssa
- Sisältää suljinlisävarusteen anturin tunnistusalueen optimoimiseksi

Tuoteominaisuudet

- DALI-2-sertifioitu valo- ja läsnäoloanturi kattoasennukseen
- Läsnäolotunnistus passiivisella IR-elementillä
- Tunnistuskorkeus jopa 4 m
- Suuri tunnistusalue jopa 8 m
- Toimintojen näyttö LED

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,10 W
Nimellisjännite	10...22,5 V
Verkkotaajuus	0 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	105,00 mm
Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	66.00 mm
Leveys	105,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	105.00 mm
Korkeus	67,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	67.00 mm
Halkaisija	105,00 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	1.0...2.5 mm ²
Syöttöjohtimien kuorintapituus	6...8 mm
Tuotteen paino	116,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	75 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	DALI-2
Asennuskorkeus enintään	4 m
Havaintoalue	8 m
Max. tilstedeværelsesområde	8 m
Havaintokulma	360 °

Asennustapa	Upotettu
Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys	5...2000 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotokuva	Tuotenimi	EAN
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905

Tekniset varusteet

– Pinta-asennus SENSOR CM KIT:in kautta

LATAUKSET




Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SENSOR DALI 2 LS PD IR CI
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SENSOR DALI 2 LS PD

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075841949	Yksikköpakkaus 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	226.00 g	1.44 dm ³
4058075841956	Kuljetuslaatikko 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6244.00 g	44.02 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

– Ajankohtaiset tiedot ovat osoitteessa <https://www.ledvance.fi/ammattikaeyttee/tuotteet/valonohjauskomponentit-c7592>

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.