

TUOTESELOSTE

HIGHBAY SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE -21 INFRARED CEILING MOUNTING

HIGHBAY SENSOR DALI-2 LIGHT-PRESENCE -21 INFRARED CEILING MOUNTING | DALI-2-syöttölaite, infrapuna-läsnäolotunnistin teollisuuskäyttöön



Käyttökohteet

- Teollisuus
- Korkeiden kattojen rakennus
- HIGH BAY
- Tuotantohallit

Tuote-edut

- Integroitu DALI-väylän virtälähde (ei vaadi verkkoliitännää)
- DALI-linjaan voidaan kytkeä useita antureita
- Sisältää suljinlisävarusteen anturin tunnistusalueen optimoimiseksi
- Yhteensopiva LEDVANCE VIVARES DALI -valonhallintajärjestelmän kanssa

Tuoteominaisuudet

- DALI-2-sertifioitu valo- ja läsnäoloanturi SENSOR CEILING -pinta-asennukseen
- Läsnäolotunnistus passiivisella IR-elementillä
- Tunnistusalue optimoitu jopa 14 metrin kattokorkeuksille
- Toiminnan LED
- Suojauksen tyyppi: IP54

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	0,10 W
Nimellisjännite	10...22,5 V
Virtatyyppi	Tasavirta (DC)
Nimellisvirta	8 mA
Verkkotaajuus	0 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	105,00 mm
Leveys	105,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	105,00 mm
Korkeus	66,50 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	66,50 mm
Halkaisija	105,00 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	1,0...2,5 mm ²
Syöttöjohtimien kuorintapituus	6...8 mm
Tuotteen paino	130,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Polykarbonaatti

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	75 °C

Käyttöikä

Kytkenäkertojen määrä	50000
-----------------------	-------

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from December 2025
----------------	------------------------------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Asennuskorkeus enintään	14 m
Havaintokulma	360 °
Asennustapa	Pinta-asennus

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP54

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+70 °C
----------------------	--------------

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotokuva	Tuotenimi	EAN
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT	4058075843905

Tekniset varusteet

- Valinnainen lisävaruste SENSOR CM KIT alakattoon integrointia varten

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SENSOR DALI 2 LS PD HB 21 IR CM
	Lisää tekniset tiedot	VIVARES DALI LMS components
	Lisää tekniset tiedot	VIVARERS DALI LMS komponenten
	Lakitiedot	Safety Insert G11201420

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Legal insert G11254740 SENSOR DALI-2
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE declaration SENSOR DALI-2
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA declaration SENSOR DALI-2

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075857537	Yksikköpakkaus 1	125 mm x 125 mm x 99 mm	156.00 g	1.55 dm³
4058075857544	Kuljetuslaatikko 24	532 mm x 397 mm x 229 mm	4574.00 g	48.37 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Ajankohtaiset tiedot ovat osoitteessa <https://www.ledvance.fi/ammattikaeyttoa/tuotteet/valonohjauskomponentit-c7592>

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.