

# TUOTESELOSTE

## LED Spot Cup 3xG9 Brushed Nickel

LED Spot Cup | Kattoon asennettavat kohdevalaisimet G9-lampunpitimellä

### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, sisäänkäynnit, portaikot, olohuoneet, makuuhuoneet, kellarit



### Tuote-edut

- Ajaton muotoilu
- Helppokäyttöinen vaihdettavien LED-lamppujen ansiosta
- Helppo asennus

### Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä on neljä mallia, jopa 4 valaisinpäällä
- Kotelon pinta harjattua nikkeliä
- Alabasterilasista valmistettu hajotin
- Säädetty pää




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus        | 50...60 Hz    |
| Iskunkestävyysluokka | I             |
| Toimintatapa         | Verkkojännite |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 485,00 mm |
| Leveys         | 90,00 mm  |
| Korkeus        | 170,00 mm |
| Tuotteen paino | 720,00 g  |



LED SPOT CUP 3XG9

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tuotteen väri                    | Harjattu nikkeli |
| Rungon väri                      | Harjattu nikkeli |
| Rungon materiaali                | Steel            |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Lasi             |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C           |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C              |
| Varastointilämpötila            | -20...+80 °C              |
| KytKentätapa                    | Liitin, 2-napainen (L, N) |
| Kotelointiluokka                | IP20                      |
| Himmennettävä                   | Ei                        |
| Kiinnitystapa                   | Pinta                     |
| Asennuspaikka                   | Seinään / Kattoon         |
| Käyttöympäristö                 | ei relevantti             |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Suunnattava            | Kyllä |
| Mukana valonlähde      | Ei    |
| Vaihdettava valonlähde | Ei    |
| Lampunpitimen tyyppi   | G9    |

TURVAVALAISTUS

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Turvavalaisimen testaustapa | Ei ole |
|-----------------------------|--------|

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Standardit                            | CE / UKCA |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei        |
| Pallonkestävä                         | Ei        |

MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tuotehuomautus           | Lampun enimmäisteho: 5 W LED / Available from October 2025 |
| Valonlähteiden lukumäärä | 3                                                          |

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | LED SPOT CUP G11238935  |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | LED SPOT CE declaration |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075852440 | Yksikköpakkaus<br>1          | 112 mm x 152 mm x 507 mm          | 1085.00 g     | 8.63 dm³  |
| 4058075852457 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 325 mm x 245 mm x 530 mm          | 4910.00 g     | 42.20 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

---

#### VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.