

TUOTESELOSTE

Decor Spot Venus Black 3 Spot

Decor Spot Venus Black | Kattovalaisimet säädettävillä kohdevaloilla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Keittiöt, työtilat
- Pinta-asennus kattoon tai seinään

Tuote-edut

- Korkealaatuinen runko mattavalkoisella tai mattamustalla pinnoituksella
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä on neljä mallia, jopa 4 valaisinpäällä
- Pälle/pois-kytkin yhden valaisinpään mallissa helpottaa käyttöä
- Säädettävät päät



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	16,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	120,000 mA
Käynnistysvirran aika T_{H50}	260 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	115
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	115
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 70 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	650 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1500 lm
Valotehokkuus	41 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	95 °

MITAT JA PAINO

Pituus	500,00 mm
Leveys	100,00 mm
Korkeus	105,00 mm
Tuotteen paino	1040,00 g



DECOR SPOT VENUS 500MM 16W
830

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+40 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Suunnattava	Kyllä
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR SPOT VENUS
	Lakitiedot	Safety insert G11219279
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Decor Spot Pluto
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration DECOR SPOT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854474316	Yksikköpakkaus 1	132 mm x 142 mm x 543 mm	1595.00 g	10.18 dm ³
4099854474323	Kuljetuslaatikko 4	558 mm x 298 mm x 289 mm	6380.00 g	48.06 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.