



## TUOTESELOSTE

# Decor Curve Felt Ceiling 33W 830 Dark Grey

Decor Curve Felt | Huovasta valmistetut sisustusvalaisimet kiinteällä LEDillä



### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Makuuhuoneet

### Tuote-edut

- Silmäänpestävä luminaire valmistettu valaisin
- Muotoilu luo kotiisi ilahduttavan lämpimän tunnelman
- Erilaiset valaisimet samalla muotoilukielellä säilyttävät yhtenäisen tyylin kotona
- Helppo asennus

### Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: huopa ja metalli
- Tekstiilikaapeli
- Suuritehoinen LED
- Värielämytila: 3 000 K



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                                        | 33,00 W       |
| Nimellisjännite                                     | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                                       | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta                                       | 150,000 mA    |
| Käynnistysvirran aika T <sub>h50</sub>              | 192 µs        |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16               | 387           |
| Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)       | 242           |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 387           |
| Iskunkestävyysluokka                                | II            |
| Toimintatapa                                        | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 1000 lm            |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 3250 lm            |
| Valotehokkuus                             | 30 lm/W            |
| Värilämpötila                             | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80               |
| Säteilykulma                              | 90 °               |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Halkaisija     | 430,00 mm |
| Korkeus        | 255,00 mm |
| Tuotteen paino | 960,00 g  |



DECOR CURVE FELT CEILING 830

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Tuotteen väri                    | Tummanharmaa   |
| Rungon väri                      | Tummanharmaa   |
| Rungon materiaali                | Huopa Alumiini |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Silikoni       |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C         |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C              |
| Varastointilämpötila             | -20...+80 °C              |
| Kytkentätapa                     | Liitin, 2-napainen (L, N) |
| Kotelointiluokka                 | IP20                      |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03                      |
| Himmennettävä                    | Ei                        |
| Kiinnitystapa                    | Pinta                     |
| Asennuspaikka                    | Kattoon                   |
| Käyttöympäristö                  | Sisäkäyttöön              |
| Mukana valonlähde                | Kyllä                     |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei                        |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|---------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## TURVAVALAISTUS

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Turvavalaisimen testaustapa | Ei ole |
|-----------------------------|--------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |           |
|------------|-----------|
| Standardit | CE / UKCA |
|------------|-----------|

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | DECOR CURVE FELT WALL+CEILING+PENDANT |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | LUM DECOR holder series               |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | LUM DECOR holder series               |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä              |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|
| 4058075847583 | Yksikköpakkaus<br>1          | 246 mm x 462 mm x 463 mm          | 1531.00 g     | 52.62 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075847590 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 940 mm x 508 mm x 488 mm          | 8402.00 g     | 233.03 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.