

TUOTESELOSTE

Decor Flute Pendant Linear 28.5W 930 Black

Decor Flute Pendant | Sisustuksellinen metallinen riippuvalaisin, jossa kiinteä LED



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, sisäänkäynnit, portaikot, olohuoneet, makuuhuoneet, kellarit

Tuote-edut

- Ajaton muotoilu
- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli ja akryyli
- Moderni minimalistinen muotoilu
- Osittain teksturoitu metalli



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	28,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	130,000 mA
Käynnistysvirran aika T _{H50}	1600 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	21
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	22
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	36
Tehokerroin (cos φ)	> 0,9
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1000 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	3000
Valotehokkuus	35 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	<0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	150 °

MITAT JA PAINO

Pituus	850,00 mm
Leveys	80,00 mm
Korkeus	1500,00 mm
Tuotteen paino	2550,00 g



DECOR FLUTE PENDANT LN 36W
830 BK

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Alumiini Teräs
Kuvun/heijastimen materiaali	ACRYLIC
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Kytkekertojen määrä	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from October 2025
----------------	-----------------------------

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User Instruction G11247154
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR FLUTE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DECOR FLUTE

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075857513	Yksikköpakkaus 1	117 mm x 162 mm x 898 mm	2892.00 g	17.02 dm³
4058075857520	Kuljetuslaatikko 4	910 mm x 335 mm x 259 mm	12460.00 g	78.96 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.