

TUOTESELOSTE

Decor Concrete Sala Pendant E27 Dark Grey

Decor Concrete | Betonista valmistetut koristevalaisimet E27-kannalla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat

Tuote-edut

- Laadukkaan näköinen ja tuntuinen
- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- Helppo asennus
- Joidenkin lajien käyttämä aito puu

Tuoteominaisuudet

- Kotelon materiaali: metalli ja betoni
- Tekstiilikaapeli




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

MITAT JA PAINO

Halkaisija	325,00 mm
Korkeus	1215,00 mm
Tuotteen paino	1305,00 g



DECOR CONCRETE SALA
PENDANT E27 DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Betoni Teräs
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön

Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	E27

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 25 W (LED 15 W)
Valonlähteiden lukumäärä	1

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DECOR CONCRETE PENDANT E27
	Lakitiedot	Safety insert G11219301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DECOR LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DECOR LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854459207	Yksikköpakkaus 1	232 mm x 382 mm x 383 mm	2490.00 g	33.94 dm³
4099854459214	Kuljetuslaatikko 4	485 mm x 395 mm x 785 mm	9960.00 g	150.39 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.