

# TUOTESELOSTE

## Undercabinet Acrylux Panel 4W CCT DIM Extension

Undercabinet Acrylux Panel | Undercabinet luminaire with acrylic glass

---

### Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, hylly- ja kaapinalusvalaistus



---

### Tuote-edut

- Particularly pleasant lighting atmosphere due to illumination of the acrylic glass
- Order adjustable to individual needs
- Easy and quick series connection thanks to simple plug system
- Connection of up to 3 luminaires in a row via the enclosed connector for seamless connection or via enclosed connector cable for greater distances
- Erittäin monipuolinen valittavan värin ansiosta

---

### Tuoteominaisuudet

- Design orientated undercabinet illumination
- Color temperature adjustable in two steps
- Kytkeminen päälle ja pois sekä värin vaihto liikkeillä max. 5 cm etäisyydellä infrapunaliikeytunnistimen edessä
- Dimming by covering the infrared motion sensor for at least one second
- Easy and fast mounting on nearly every surface via adhesive tape or alternative via enclosed screws in case a stronger mounting is needed



– Käyttöikä: jopa 30 000 tuntia

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                                        | 4,00 W        |
| Nimellisjännite                                     | 24 V          |
| Nimellisvirta                                       | 167,000 mA    |
| Käynnistysvirtapiikki                               | 6,9 A         |
| Käynnistysvirran aika T <sub>h50</sub>              | 192 µs        |
| Valaisimien enimmäislukumäärä per B16               | 55            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 74            |
| Tehokerroin (cos φ)                                 | 1,00          |
| Iskunkestävyysluokka                                | III           |
| Toimintatapa                                        | Verkkojännite |

Fotometriset tiedot

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Valovirta                                                 | 300 lm                                 |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä                 | 420 lm                                 |
| Valotehokkuus                                             | 75 lm/W                                |
| Värilämpötila                                             | 2700 K / 4000 K                        |
| Sisältävän valonlähteen referenssi värilämpötila (Kelvin) | 2700 K                                 |
| Valon väri (EN 12464-1)                                   | Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)                           | > 80                                   |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                                | 6 sdcm                                 |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)                 | RG0                                    |

MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 200,00 mm |
| Leveys         | 100,00 mm |
| Korkeus        | 7,00 mm   |
| Tuotteen paino | 95,00 g   |



UNCABINET ACRYLUX PANEL 4W  
CCTDIMEXOSRAM

## MATERIAALIT & VÄRIT

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Tuotteen väri                    | Musta                                    |
| Rungon väri                      | Musta                                    |
| Rungon materiaali                | Alumiini polymetyylimetakrylaatti (PMMA) |
| Kuvun/heijastimen materiaali     | Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli) |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C                                   |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg                                   |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C  |
| Kotelointiluokka                | IP20          |
| Himmennettävä                   | Kyllä         |
| Kiinnitystapa                   | Pinta         |
| Käyttöympäristö                 | ei relevantti |
| Mukana valonlähde               | Kyllä         |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei            |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|---------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## TURVAVALAISTUS

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Turvavalaisimen testaustapa | Ei ole |
|-----------------------------|--------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Standardit                            | CE |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |
|----------------------------|-------------------|

MUUT LISÄTIEDOT

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Tuotehuomautus           | Available from January 2026 |
| Valonlähteiden lukumäärä | Not relevant                |

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Jos tämän valaisimen ulkoinen kaapeli tai johto on vaurioitunut, vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa vain ammattilainen.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | UCAB ACRYLUX PAN                   |
|  | Lakitiedot                      | Safety Insert G11244409            |
|  | Lakitiedot                      | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | UNDERCABINET                       |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854628320 | Yksikköpakkaus<br>1          | 42 mm x 112 mm x 244 mm           | 124.00 g      | 1.15 dm³  |
| 4099854628337 | Kuljetuslaatikko<br>8        | 260 mm x 185 mm x 250 mm          | 1270.00 g     | 12.03 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.