

## TUOTESELOSTE

### Linear LED Turn 357mm 830

Linear LED Turn | Suunnattava kaapinalusvalaisin



#### Käyttökohteet

- Kaapinalusvalaistus
- Ainoastaan sisäkäyttöön

#### Tuote-edut

- Helppo ja nopea sarjakytkentä yksinkertaisen plug-järjestelmän ansiosta
- Hyvin yhdenmukainen valo
- Jopa 10 valaisinta voidaan kytkeä peräkkäin

#### Tuoteominaisuudet

- Valaisinrungon materiaali: alumiini

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Nimellisteho                 | 6,00 W                 |
| Nimellisjännite              | 220...240 V            |
| Verkkotaajuus                | 50...60 Hz             |
| Nimellisvirta                | 30,000 mA              |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ ) | > 0,90                 |
| Iskunkestävyysluokka         | II                     |
| Toimintatapa                 | Kiinteä LED-virtalähde |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 380 lm             |
| Valotehokkuus                             | 67 lm/W            |
| Värilämpötila                             | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | > 80               |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | ≤6 sdcn            |
| Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778) | RG0                |
| Säteilykulma                              | 100 °              |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 357,00 mm |
| Leveys         | 60,00 mm  |
| Korkeus        | 24,00 mm  |
| Tuotteen paino | 318,00 g  |



PG Linear LED Turn 357mm MiPRC

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Tuotteen väri                | Hopea              |
| Rungon väri                  | Hopea              |
| Rungon materiaali            | Aluminum           |
| Kuvun/heijastimen materiaali | Polycarbonate (PC) |
| Elohopean määrä              | 0.0 mg             |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Kytkentätapa                     | Pistoke C (EU) |
| Kotelointiluokka                 | IP20           |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03           |
| Himmennettävä                    | Ei             |
| Kiinnitystapa                    | Pinta          |
| Käyttöympäristö                  | Sisäkäyttöön   |
| Mukana valonlähde                | Kyllä          |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei             |

Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|---------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Standardit                            | CE / EAC          |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa            | Ei vaihdettavissa |

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                 | Dokumentin nimi                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | LINEAR LED TURN                  |
|  | Lakitiedot                      | Safety insert G11220499          |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | LINEAR LED TURN 557MM 830 SOKEXT |

LOGISTISET TIEDOT

|            |                              |                                   |               |           |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854462696 | Yksikköpakkaus<br>1          | 42 mm x 72 mm x 403 mm            | 408.00 g      | 1.22 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854462702 | Kuljetuslaatikko<br>8        | 419 mm x 160 mm x 195 mm          | 3611.00 g     | 13.07 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.