

TUOTESELOSTE

LED Batten 60cm 20W 840 G13 T8

LED Batten Tube | Valaisinmoduuli LED-valoputkille suojakannella, mukana vaihdettava LED-valoputki



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Pinta-asennus kattoon tai seinään
- Keittiöt, työtilat
- Käytävät, porraskäytävät, kellarit
- Sisätilojen yleisvalaistus
- Verstaat

Tuote-edut

- Erittäin kestävä vaihdettavan LED TUBEn ansiosta
- Suoja varmistaa valon tasaisen jakautumisen
- Kätevä katkaisin valmiiksi asennettuna valaisimeen
- Joustava sovellus laajan valikoiman ansiosta erilaisia 600 mm - 1500 mm pituuksia

Tuoteominaisuudet

- Perinteisten T8-loisteputkivalaisinten korvaaja
- Seinä- ja kattolistavalaisin
- Saatavilla olevat pituudet: 0,6 m, 1,2 m, 1,5 m



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	8,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	65,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	0,15 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	1.17 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	100
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	79
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	127
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	150 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	750 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	900 lm
Valotehokkuus	93.8 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	< 5 %
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	0,4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	620,00 mm
Leveys	34,00 mm
Korkeus	55,00 mm
Tuotteen paino	336,00 g



LED BATTEN 60CM 8W 840 G13
T8

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Metalli
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G13

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from October 2025
----------------	-----------------------------

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	G11238876 LED BATTEN 840 G13 T8
	Lakitiedot	Safety insert G11219301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED BATTEN T8
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LED BATTEN T8

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854609084	Yksikköpakkaus 1	46 mm x 66 mm x 679 mm	453.00 g	2.06 dm³
4099854609091	Kuljetuslaatikko 8	694 mm x 250 mm x 182 mm	4199.00 g	31.58 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.