

TUOTESELOSTE

Submarine Through Wiring 150cm 19W 4000K

Submarine Throughwiring | Teollisuusvalaisin läpijohtotuksella

Käyttökohteet

- Kellaritilat, autotallit, varastot
- Ainoastaan sisäkäyttöön



Tuote-edut

- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Lamppu nopea ja helppo vaihtaa
- Hyvä, tasainen valaistus
- Helppo asentaa ja ketjuttaa seinään tai kattoon
- Nopea ja helppo kytkeä, kotelon avaukseen ei tarvita työkaluja

Tuoteominaisuudet

- Kestävä ja energiaa säästävä led-valaisin
- Pölysuojattu ja suihkusuojattu (IP65)
- Lämpöjohtotussarja
- Through Wiring Kit: 3 x 1,5 mm pikaliittimellä
- 3x1.5mm² -läpijohtotettu



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	19,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Harmoninen kokonaissärö (THD)	≤ 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	1900 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	2200 lm
Valotehokkuus	105 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	140 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1561,00 mm
Leveys	66,00 mm
Korkeus	75,00 mm
Tuotteen paino	1380,00 g

SUBMARINE 150CM

SUBMARINE 150CM

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Plastic

Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+35 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	ei relevantti
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	30000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	30000 h
KytKentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	1
--------------------------	---

Tekniset varusteet

– Läpijohdotussarja mukana

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessaa, on kytkettävä jatkuvasti suojaamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SUMBARINE THRUWIRING
	Lakitiedot	Safety insert G11219578
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SUBMARINE LED
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854429231	Yksikköpakkaus 1	77 mm x 71 mm x 1,565 mm	1484.00 g	8.56 dm³
4099854429248	Kuljetuslaatikko 6	1,582 mm x 235 mm x 182 mm	10135.00 g	67.66 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.