

TUOTESELOSTE

ENDURA Style Solar Tossa Wall Sensor 6W 3000K

ENDURA® Style solar Tossa | Outdoor Endura Style Tossa Wall Sensor -seinävalaisin



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Autotallit
- Rakennusten julkisivut

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Tarpeesta toimiva valaistus ja energiansäästö hämärä- ja liiketunnistimen ansiosta
- Korkealaatuiset materiaalit

Tuoteominaisuudet

- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- PIR liiketunnistin ja päivänvalosensori
- Väriämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Paristojen lataus aurinkopaneelilla



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	6,00 W
Nimellisjännite	3,7 V
Nimellisvirta	1420,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III

Fotometriset tiedot

Valovirta	500 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	650 lm
Valotehokkuus	83 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	160,00 mm
Leveys	173,00 mm
Korkeus	50,00 mm
Tuotteen paino	550,00 g



ENDURA STYLE SOLAR TOSSA
WALLSEN

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta
Rungon materiaali	Aluminum
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C

Elohopean määrä	0.0 mg
-----------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kotelointiluokka	IP44
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Kytkenäkertojen määrä	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike / Päivänvalo
Tunnistimen havainnointikulma	90 °

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	18650
Pariston nimellisjännite	3.7 V

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE SOLAR TOSSA WALL
	Lak tiedot	Safety insert G11219579
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration of conformity ENDURA STYLE SOLAR
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Endura Style Solar
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854455698	Yksikköpakkaus 1	60 mm x 170 mm x 185 mm	687.00 g	1.89 dm³
4099854455704	Kuljetuslaatikko 4	265 mm x 190 mm x 215 mm	2748.00 g	10.83 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.