

TUOTESELOSTE

Linear LED Flat Sensor + USB 400mm CCT

Linear LED Flat Sensor USB | Kaapinalusvalaisin liiketunnistimella, paristokäyttöinen, ladattava



Käyttökohteet

- Hyvin laajaan määrään käyttötarkoituksia
- Ainoastaan sisäkäyttöön
- Hyllyt, huonekalujen integrointi tai kaapinalusasennus

Tuote-edut

- Houkutteleva toiminnallinen ulkonäkö
- Taloudellinen toiminta alhaisen tehonkulutuksen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Integroitu valon ja liikkeen tunnistin
- Kytkeä Auto- tai Päällä/Pois-tilaan
- Akku ladattavissa USB-liitännällä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	3,20 W
Nimellisjännite	5 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	500,000 mA
Iskunkestävyysluokka	III
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	200 lm
Valotehokkuus	62 lm/W
Värilämpötila	3000 K / 4000 K / 6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / Viileän valkoinen / Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	400,00 mm
Leveys	40,00 mm
Korkeus	9,30 mm
Tuotteen paino	190,00 g



LINEAR LED FLAT SENSOR

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Alumiini Muovi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kytkentätapa	USB
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
---------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Liike / Päivänvalo
-----------------	--------------------

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	Others
Pariston nimellisjännite	3.7 V

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pinalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Tämä tuote ei ole lelu. Sitä ei tule jättää lasten käsiin ilman valvontaa eikä lasten tule käyttää sitä.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.
- Akkuvaroitusta: Pidä poissa lasten ulottuvilta. Nieleminen voi johtaa kemiallisiin palovammoihin, pehmytkudosten perforaatioon ja kuolemaan. Vakavia palovammoja voi esiintyä 2 tunnin sisällä nielemisestä. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Jos paristolokero (jos sellainen on) ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta. Jos epäilet, että paristot on voitu niellä tai ne on asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Vältä: Maksimi ympäristön lämpötila: +35 °C. Akun vaihtaminen väärään tyyppiin voi rikkoa suojauksen (esimerkiksi joidenkin litiumakkutyypin tapauksessa). Korkeus käytön aikana: 2000 m. Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaus tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdysriskin.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LINEAR LED FLAT USB SEN

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety insert G11219286
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LINEAR LED FLAT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854462597	Yksikköpakkaus 1	42 mm x 62 mm x 448 mm	258.00 g	1.17 dm ³
4099854462603	Kuljetuslaatikko 8	465 mm x 183 mm x 150 mm	2339.00 g	12.76 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.