

TUOTESELOSTE

Smart+ Wifi Outdoor Flex IP44 5M RGB Tunable White

SMART+ WIFI Flex Strips Outdoor Multicolor | Taipuisat LED-valonauhat ulkokäyttöön Bluetooth-teknologialla



Käyttökohteet

- Ulkosovellukset
- Epäsuora valaistus

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Käyttää useita eri värejä ja kylmän tai lämpimän sävyistä valkoista väriä erilaisiin valaistustunnelmiin

Tuoteominaisuudet

- Himmennettävissä
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Säädettävä värilämpötila Tunable Whiten kautta: 2 700...6 500 K
- Joustavat, taipuvat LED-nauhat
- Suojauksen tyyppi: IP44
- Ohjattavissa SMART+-sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	14,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	85,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	28 mA
Tehokerroin (cos φ)	> 0,50
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 20 %
Iskunkestävyysluokka	II

Fotometriset tiedot

Valovirta	960 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1600 lm
Valotehokkuus	66 lm/W
Väriämpötila	2700...6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	punainen / vihreä / sininen / Väriämpötilan säätö
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	5000,00 mm
Leveys	11,50 mm
Korkeus	4,50 mm
Tuotteen paino	510,00 g

SMART WIFI OUTD FLEX 5M RGB
TW

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Rungon materiaali	Silikoni
Kuvun/heijastimen materiaali	Silikoni
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Pistoke C (EU)
Kotelointiluokka	IP44
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
KytKentäkertojen määrä	15000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa.
----------------	---

Tekniset varusteet

- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Ohjaukseen SMART+-sovelluksella tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.
- Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART WIFI Outdoor Flex
	Lisää tekniset tiedot	Wifi remote control compatibility list
	Lisää tekniset tiedot	Wifi remote control compatibility list (DE)
	Lakitiedot	Safety insert G11226722
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART WIFI OUTD FLEX 5M RGB TW IP44
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854483165	Yksikköpakkaus 1	70 mm x 207 mm x 203 mm	589.00 g	2.94 dm ³
4099854483172	Kuljetuslaatikko 4	295 mm x 225 mm x 260 mm	2724.00 g	17.26 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.