

TUOTESELOSTE DULUX D/E 18 W/865

OSRAM DULUX® D/E | Nelipinniset, 2-putkiset pistokantaloistelamput elektroniselle liitäntälaitteelle



Käyttökohteet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat
- Teollisuus

Tuote-edut

- Parannettu ylläpito

Tuoteominaisuudet

- Hyvä värintoistoindeksi
- Himmennettävissä (3...100 %)
- Lyhyt ja kompakti nastakantalamppu kaksoisputkillä
- 4-napainen G24q-pistokanta



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	18 W
Rakenteellinen teho	18.70 W
Nimellisjännite	100 V
Nimellisvirta	0,22 A


Fotometriset tiedot

Valovirta	1100 lm
Valotehokkuus	59 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX viileä päivänvalo
Väriämpötila	6500 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	865
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.81
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.76
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.74
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.73
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.71
Valovirran aleneman kerroin 16 000	0.70
Valovirran aleneman kerroin 20 000	0.70



349641_FL_865

MITAT JA PAINO



Kokonaispituus	146.00 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	130,00 mm
Halkaisija	12,0 mm
Putken halkaisija	12 mm
Tuotteen paino	37,5 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-5...+40 °C
---------------------------------	-------------

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	13000 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 12 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.81
Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS]	0.50
Käyttöikä B50	20000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G24q-2
Elohopean määrä	1.6 mg

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
------------------------	---

Energiankulutus	19.00 kWh/1000h
-----------------	-----------------

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	FSQH-18/865-/P/-G24q-2
Tilausnumero	DULUX D/E 18W/8

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	CFLNI
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	G24q-2
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Värilämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	146,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	12.0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	12.0 mm
Värikoordinaatti x	0,313
Värikoordinaatti y	0,337
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546448
Mallinumero	AC34223

Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi elektronisten ohjainten kanssa

Turvallisuustiedot

- Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077878-EN-00 - DULUX D
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349641_FL_865

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300564944	Yksikköpakkaus 1	36 mm x 36 mm x 160 mm	56.00 g	0.21 dm³
4050300564951	Kuljetuslaatikko 10	187 mm x 81 mm x 175 mm	549.00 g	2.65 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.