

TUOTESELOSTE

L 8 W/535

Basic T5 Short | Lyhyet T5 (16 mm) -loistelamput G5-kannalla



Käyttökohteet

- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Julkiset rakennukset

Tuote-edut

- Ihanteellinen luovan valaistuksen ja koristelun kustannustehokkaaseen toteutukseen




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	8 W
Rakenteellinen teho	7.50 W
Nimellisjännite	56 V
Nimellisvirta	0,15 A

Fotometriset tiedot

Valovirta	385 lm
Valotehokkuus	51 lm/W
Värilämpötila	3500 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥50
Valon väri	535
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.75
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.69
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.66
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.64



349644_FL_835

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	302.50 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	288,00 mm
Halkaisija	16,00 mm
Putken halkaisija	16 mm
Tuotteen paino	25,71 g

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	4500 h
----------------	--------

Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.81
Käyttöikä B50	10000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G5
Elohopean määrä	2.9 mg
Muoto / malli	Basic T5 lyhyt loistelamppu, G5-kanta

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	8.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategoriointit

International Lamp Coding System	FD-8/535-E-G5-16/288
Tilausnumero	L 8W/535

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER_FL
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G5
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	302,50 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	16.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	16.00 mm

Värikoordinaatti x	0,409
Värikoordinaatti y	0,394
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546312
Mallinumero	AC34079

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349644_FL_835

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300241807	Hihapakkaus 1	19 mm x 19 mm x 304 mm	48.70 g	0.11 dm³
4050300241814	Kuljetuslaatikko 25	316 mm x 103 mm x 109 mm	950.60 g	3.55 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.