

TUOTESELOSTE

L 30 W/827

LUMILUX® T8 | T8 (26 mm) -loistelamput G13-kannalla



Käyttökohteet

- Julkiset rakennukset
- Toimistovalistus
- Teollisuus
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Katuvalistus
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- Hyväksi havaittu lampputeknologia

Tuoteominaisuudet

- Erittäin hyvä valovirran alenemakerroin: 90 % lampun koko käyttöiän
- Hyvä värintoistoindeksi
- Himmennettävissä




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	30 W
Rakenteellinen teho	31.20 W
Nimellisjännite	96 V
Nimellisvirta	370 mA
Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25°C)	Viranomaisen ja standardointielimen selvennyksen alla

Fotometriset tiedot

Valovirta	2400 lm
Valotehokkuus	77 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX INTERNA
Väriämpötila	2700 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	827
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.96
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.94
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.93
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.91
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.91
Valovirran aleneman kerroin 16 000	0.90
Valovirran aleneman kerroin 20 000	0.96
Nimellinen lampun valotehokkuus (ECG 25°C)	Viranomaisen ja standardointielimen selvennyksen alla



349636_FL_827

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	908.80 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	895,00 mm

Halkaisija	25,50 mm
Putken halkaisija	26 mm
Tuotteen paino	120,00 g

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	16000 h ¹⁾
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.90
Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS]	0.50
Käyttöikä B50	20000 h

1) Elektroninen liitäntälaite esilämmitys-toiminnolla

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	G13
Elohopean määrä	3.0 mg

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatohokkuusluokka	G
Energiankulutus	32.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	FD-30/827-E-G13-26/895
Tilausnumero	L 30W/827

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER_FL
Ympäristöilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	G13

Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Värilämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	908,80 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	25.50 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	25.50 mm
Värikoordinaatti x	0,463
Värikoordinaatti y	0,420
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546365,546361
Mallinumero	AC34112,AC34148

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4071456-EN-01 - T8

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349636_FL_827

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300325651	Hihapakkaus 1	28 mm x 36 mm x 953 mm	178.00 g	0.96 dm³
4050300325668	Kuljetuslaatikko 10	980 mm x 175 mm x 67 mm	2037.00 g	11.49 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.