

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellinen toisioteho	20 W ¹⁾
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellinen toisiojännite	20...42 V ²⁾
Syöttöjännite AC	198...264 V ³⁾
Tasajännite	230...280 V
U-OUT (toimintajännite)	20...42 V
Virtatyyppi	Vaihto- / tasavirta (DC)
Nimellisvirta	140 mA
Nimellinen toisiovirta	150 mA / 200 mA / 250 mA / 300 mA / 350 mA / 400 mA / 450 mA / 500 mA ⁴⁾
Käynnistysvirtapiikki	15 A
Toisiovirran toleranssi	+/- 5 %
Rippelivirta (100 Hz)	≤ 5 %
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Harmoninen kokonaissärö (THD)	≤ 15 % ⁵⁾
Tehokerroin (cos ϕ)	≥ 0,92 ⁵⁾
Liitäntälaitteen hyötysuhde	85 % ⁵⁾
Tehohäviö	3,7 W ⁵⁾
Liitäntälaitteiden enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi)	40
Liitäntälaitteiden enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	64
Liitäntälaitteiden enimmäismäärä per 25 A (B-tyyppi)	100
Syöksyvirrankestävyys L - N välillä	1,5 kV
Galvaaninen eristys	SELV

1) Osakuorma 3...21 W


2) Enintään 55 V

3) Sallittu jännitealue

4) ±10 % (150 mA, 200 mA), ±6 % (250 mA, 300 mA), ± 5 % (350-500 mA)

5) Täydellä kuormalla, 220...240 V, 50 Hz

MITAT JA PAINO



Pituus	97,80 mm
Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	88.00 mm
Leveys	44,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	44.00 mm
Korkeus	25,50 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	25.50 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0.75...1.5 mm ²
Ulostulojohtimien poikkipinta-ala	0.5...1.5 mm ²
Esijohdotettu	Ei
Syöttöjohtimien kuorintapituus	8.0...9.0 mm
Ulostulojohtimien kuorintapituus	8.0 mm
Tuotteen paino	61,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
Koteloinnin materiaali	Muovi
Rungon materiaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	< 90 °C
Kotelon korkein lämpötila	< 90 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+50 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	10...93 %

Käyttöikä

Elektronisen liitäntälaitteen käyttöikä	50000 h
KytKentäkertojen määrä	25000

MUUT LISÄTIEDOT

Kapsuloitu	Ei
------------	----

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Ylikuumentumissuoja	Ei
Ylikuormitussuojaus	Kyllä
Oikosulkusuojaus	Kyllä
Johdon enimmäispituus LED-lampulle tai -moduulille	2,0 m
Sopii valaisimiin, joiden kotelointiluokka	I,II
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Kytkentätapa, lähtö	Jousiliitin

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / CB / ENEC / EAC
Standardit	EN 61347-2-13:n mukaisesti / EN 61347-1:n mukaisesti / EN 55015:n mukaisesti / EN 61547:n mukaisesti / EN 61000-3-2:n mukaisesti / EN 62384:n mukaisesti
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+85 °C
----------------------	--------------

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotokuva	Tuotenimi	EAN
	DR AY DS-P-CLAMP DUO	4099854077937

Tekniset varusteet

- Vedonpoistinkotelo, jolla varmistetaan kaapelien kiinnitys

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Katkaise verkkovirta ennen asennusta.
- Älä avaa koteloa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DR DS-P
	Lakitiedot	Safety Insert G11205498
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DR DS P
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DR DS P

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854077050	Yksikköpakkaus 1	106 mm x 47 mm x 31 mm	76.00 g	0.15 dm ³
4099854077067	Kuljetuslaatikko 10	235 mm x 205 mm x 80 mm	974.00 g	3.85 dm ³
4099854077074	Kuljetuslaatikko 50	470 mm x 255 mm x 240 mm	4870.00 g	28.76 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.