

TUOTESELOSTE OT CABLE CLAMP N-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Virtalähteen lisätarvikkeet



Käyttökohteet

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

Tuote-edut


- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

Tuoteominaisuudet

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO



Pituus	37 mm
Leveys	33,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	33.0 mm
Korkeus	23,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	23.0 mm
Tuotteen paino	20,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kotelon korkein lämpötila	110 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Enintään 56 päivää/vuosi 85 %-lla

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP20
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-40...+85 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	CABLE CLAMP N-STYLE
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD-tiedot 3D PDF	CAD Data OT Cable Clamp N-Style

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4062172046732	PUSSI 1	150 mm x 115 mm x 20 mm	23.00 g	0.35 dm ³
4062172046749	Kuljetuslaatikko 100	380 mm x 297 mm x 208 mm	2508.00 g	23.48 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.