

TUOTESELOSTE QT-ECO 1X4...16 S

QUICKTRONIC® ECONOMIC | Elektroninen liitäntälaite T2-loistelampuille



Käyttökohteet

- Public buildings

Tuote-edut

- Compact housing
- Automatic restart after lamp replacement
- Large input voltage range

Tuoteominaisuudet

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz
- Energy Efficiency Index EEI: A2 / A3 (depending on lamp)
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL)

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	13,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Tasajännite	176...254 V
U-OUT (toimintajännite)	250 V
Käynnistysvirtapiikki	10 A
Verkkotaajuus	50 Hz ¹⁾
Liitäntälaitteiden enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi)	68
Liitäntälaitteiden enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	112
Toimintataajuus	35...45 kHz

¹⁾ Noin

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	1 s
----------------	-----

MITAT JA PAINO

Pituus	80,00 mm
Kiinnitysreikien etäisyys, pituus	72,0...75,0 mm
Leveys	40,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	40.00 mm
Korkeus	22,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	22.00 mm
Tuotteen paino	50,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Koteloinnin materiaali	Muovi
Rungon materiaali	Muovi

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+50 °C
T _c -mittauspisteen enimmäislämpötila	70 °C
Kotelon korkein lämpötila	110 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Enintään 56 päivää/vuosi 85 %-lla

Käyttöikä

Elektronisen liitäntälaitteen käyttöikä	30000 h ¹⁾
---	-----------------------

1) T_c = 70 °C, max. 10 % virheprosentti

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
Johdon enimmäispituus LED-lampulle tai -moduulille	1.0 m / 0.5 m
Sopii valaisimiin, joiden kotelointiluokka	I / II
Viallisen lampun turvallinen poiskytkentä	EOL T.2

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	VDE
Standardit	EN 61347-2-3:n mukaisesti / EN 55015:2006 + A1:2007:n mukaisesti / EN 61000-3-2:n mukaisesti / EN 61547:n mukaisesti
Iskunkestävyysluokka	I
Kotelointiluokka	IP20
Energiatehokkuusluokka	A3
EEL – energiamerkki	A3

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-40...+85 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatumustenmukaisuusvakuutukset	339525_Declaration of Conformity (GB)
	Sertifikaatit	683440_VDE-Marks approvals
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD-tiedot 3D PDF	313386_80x40x22 9900019

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------	-----------

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300638584	Pakkaamaton 1		51.00 g	
4050300655260	Kuljetuslaatikko 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	2791.00 g	5.12 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.