

FICHE PRODUIT HB DALI 155 W 4000 K 70DEG IP65

HIGH BAY DALI GEN 3 | Luminaires LED High Bay avec interface DALI



Zones d'application

- Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
- Entrepôts
- Halls de logistique
- Industrie
- Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)

Avantages du produit

- Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2
- Interface DALI 2.0
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Efficacité lumineuse élevée
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90 % par rapport aux luminaires HIGH BAY classiques
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Convertisseur DALI préconfiguré inclus
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W
- Type de protection : IP65
- Fourchette de variation (DALI): 10...100 %




DONNÉES TECHNIQUES


DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	155,00 W
Tension nominale	100277 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	700 mA
Courant d'appel	60.4 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	312 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	3
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	3
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	5
Facteur de puissance λ	≥0,95
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	1
Mode d'opération	Mains voltage
Gradateur	DALI-2

Données photométriques

Flux lumineux	22000 lm
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 5 sdcm
Faible scintillement	Oui
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Angle de rayonnement	70 °
UGR longitudinal	< 25






HB-DALI-155W-4000K-70DEG-IP65

HB-DALI-155W-4000K-70DEG-IP65

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	321,00 mm
Hauteur	163,00 mm
Poids du produit	3568,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Numéro RAL [PIM]	RAL 9017
Matériau de corps	Aluminum
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-30+50 °C
Plage de température de stockage	-40+70 °C
Type de connexion	2 câbles (2 pôles/3 pôles)
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK08
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	DALI
Montage	Suspendu/Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	80000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	50000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Nombre de cycles de commutation	200000

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

Alimentation

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / EPD
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplacable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Crochet de montage et supports inclus
- Réflecteurs et réfracteurs disponibles séparément

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI_High Bay DALI	
POF	Informations légales	LS Insert HB DALI IP65	
POF	Informations légales	Legal insert HB DALI	
POF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Déclarations de conformité	EC Declaration High Bay DALI	
POF	Déclarations de conformité	CE Declaration of conformity HB DALI 155W 4000K 70DEG IP65	
POF	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration of Conformity HB DALI 155W 4000K 70DEG IP65	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	HB DALI 4000K IP65	
POF	PEP Ecopassport	EPD EN HIGH BAY GEN 3 DALI	
PDF	PEP Ecopassport	EPD FR HIGH BAY GEN 3 DALI	
	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document	
	Fichier IES (IES)	HB-DALI-155W-4000K-70DEG-IP65	
	Fichier LDT (Eulumdat)	HB-DALI-155W-4000K-70DEG-IP65	

Photométrie et fichiers pour études d	'éclairage	Nom du document	
Fichier ULD (DIALux)		HB DALI 155W-4000K 70DEG	
Fichier ROLF (RELUX)		HB DALI 155W-4000K	
Fichier UGR (tableau UGR)		HB 155W4000K 70DEG IP65	
Courbe de distribution de la lumière type cône		HB-DALI-155W-4000K-70DEG-IP65	
Courbe de répartition de la lumière type polaire		HB-DALI-155W-4000K-70DEG-IP65	
Fichiers CAD/BIM	I	Nom du document	
BIM Revit 3D	ı	HB GEN3	
CAO STEP 3D	ı	ien3 DA 155W	
Textes pour appels d'offres	Nom du documer	Nom du document	
Offres	HIGH BAY DALI GEN 3 155 W 4000 K 70DEG IP65-FR		

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.