

# FICHE PRODUIT NIGHTLUX Cartoon Sensor

NIGHTLUX CARTOON | Veilleuses à pile avec détecteur de mouvement et crépusculaire, plusieurs domaines d'application



## Zones d'application

- Cuisines, espaces de travail
- Chambres d'enfants
- Veilleuse

#### Avantages du produit

- Mises en marche/arrêt automatiques en fonction de la lumière du jour disponible
- Fonctionnement économique grâce à une faible consommation
- Montage facile et rapide sur quasiement toutes les surfaces (ruban adhésif ou vis)
- Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

#### Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour
- Sujets échangeables inclus



# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,20 W
Tension nominale	4,5 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Intensité nominale	45,000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

# Données photométriques

Flux lumineux	10 lm
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG1
Angle de rayonnement	120°

## **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	60,00 mm
Largeur	24,00 mm
Hauteur	80,00 mm
Poids du produit	120,00 g

# NIGHTLUX CARTOON SEN 840 WT

## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	plastique
Teneur en mercure	0.0 mg

## **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Plage de température de stockage	-20+80 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

#### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	15000 h <sup>1)</sup>
Nombre de cycles de commutation	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 à 25 °C (Ta)

## **DÉTECTEUR**

Type de capteur	Lumière / Mouvement
Angle de détection du capteur	110°
Temps commutation commandé par capteur	30 s
Plage détection détecteur de mouvement	2.7 m
Seuil détection lum du jour du capteur	25 lx

#### **BATTERIE**

Type de batterie	AAA
Nombre de batteries incluses	3
Tension nominale de la batterie	1,5 V

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA
Module LED remplacable	Non remplaçable

#### Conseils de sécurité

- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

#### **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Déclarations de conformité	EC_NIGHTLUX_DOT-IT NURSERY
PDF	Déclarations de conformité UKCA	Special LUM

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075575592	Blister 1	36 mm x 160 mm x 400 mm	244.00 g	2.30 dm <sup>3</sup>
4058075575608	Carton de regroupement 6	423 mm x 241 mm x 186 mm	1930.00 g	18.96 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

# **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.