

FICHE PRODUIT

Linear LED Mobile Ring Tripod

LINEAR LED MOBILE RING | Luminaires mobiles pour un éclairage optimal des écrans, connexion facile avec les appareils mobiles



Zones d'application

- Salles de réunion et de conférence
- Bureaux
- Espaces de vie
- Réunions en ligne
- Uniquement pour une utilisation intérieure

Avantages du produit

- Température de couleur réglable pour une large gamme d'applications
- Spot flexible avec montage sur rail magnétique
- Réglable en hauteur

Caractéristiques du produit

- Version Click-CCT : 3 niveaux de température de couleur réglables par commutation répétée
- Connexion d'un appareil mobile via Bluetooth



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	6,00 W
Tension nominale	5 V
Intensité nominale	1200,000 mA
Courant d'appel	3 A
Facteur de puissance λ	1,00
Classe de protection	III

Données photométriques

Flux lumineux	250 lm
Efficacité lumineuse	48 lm/W
Temp. de couleur	3000 ... 4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	260 mm
Longueur	635,00 mm
Largeur	635,00 mm
Hauteur	2220,00 mm
Poids du produit	950,00 g

LINEARLED MOBILE RING 2100
CCT USB

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	USB
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK02
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Montage	Standing
Emplacement montage	Toutes surfaces
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	CR2032
Nombre de batteries incluses	1
Tension nominale de la batterie	3 V
Capacité nominale de la batterie	210 mAh

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Télécommande et batterie incluses

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.
- Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI MOBILE CAMERA LIGHT RING 2100 USB
	Déclarations de conformité	MOBILE CAMERA LIGHT RING
	Déclarations de conformité UKCA	MOBILE CAMERA LIGHT RING

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075668515	Etui carton fermé 1	70 mm x 340 mm x 680 mm	1281.00 g	16.18 dm ³
4058075668522	Carton de regroupement 6	700 mm x 440 mm x 360 mm	9093.00 g	110.88 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.