FICHE PRODUIT
STERIWHITE AIRQ600 R

STERIWHITE AIRQ600 | Traitement de l'air ambiant via UV-C dans les pièces constamment occupées

Caractéristiques du produit

- Extrêmement silencieux, pas de flux d'air gênant
- Faible consommation d'énergie
- Faible maintenance
- Fonctionnement simple
- Desing moderne
- Un niveau de performance 600 m^3/h à <39 dB (A)
- Fabriqué en Allemagne

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	300,00 W
Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Driver intégré

TRAITEMENT DE L'AIR VIA UV

Débit volumique de désinfection maximal	600 m^3/h
Circulation d'air	600 m^3/h
Puissance rayonnée UV	204 W
Durée de vie de la source UV-C	16000 h
Niveau sonore en mode désinfection UV-C	< 39 dB
Convient pour l'espace de la pièce jusqu'à	70 m^2

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	315,00 mm [1)]
Largeur	860,00 mm [1)]
Hauteur	860,00 mm [1)]
Poids du produit	53000,00 g
Longueur de câble	3000 mm

1) La dimension peut varier en fonction du type de variante de montage



STERIWHITE AIRQ600 R /
STERIWHITE AIRQ600 W

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.

Matériau de corps	Acier
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	0…+40 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK03
Gradable	Non
Montage	Debout
Emplacement montage	Sol

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tous droits réservés.