

FICHE PRODUIT STERIWHITE AIRQ600-2 W

STERIWHITE AIRQ600-2 | Traitement de l'air ambiant via UV-C dans les pièces constamment occupées



Caractéristiques du produit

- Extrêmement silencieux, pas de flux d'air gênant
- Faible consommation d'énergie
- Faible maintenance
- Fonctionnement simple
- Design moderne
- $-\,$ Deux niveaux de performance : 600 m³/h à <39 dB (A), 500 m³/h à <32 dB (A)
- Fabriqué en Allemagne
- Eligible pour les enfants de la maternelle et de l'école en D (Bavière)

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	300,00 W
Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz
Classe de protection	I


TRAITEMENT DE L'AIR VIA UV

Débit volumique de désinfection maximal	600 m³/h ¹⁾
Circulation d'air	600 m ³ /h
Puissance rayonnée UV	204 W
Durée de vie de la source UV-C	16000 h
Niveau sonore en mode désinfection UV-C	< 39 dB ²⁾
Convient pour l'espace de la pièce jusqu'à	70 m ²

^{1) 600} m³/h = < 39 dB (mode complet), 500 m³/h = < 32 dB (mode silencieux)

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	354,00 mm
Largeur	860,00 mm
Hauteur	860,00 mm
Poids du produit	53000,00 g
Longueur de câble	3000 mm



STERIWHITE AIRQ600-2 W

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Acier

^{2) &}lt; 39 dB (mode complet), < 32 dB (mode silencieux)

Teneur en mercure	10.0 mg
APPLICATION & MONTAGE	
Plage de température ambiante	0+40 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK03

Non

Surface

Mur / Plafond

CERTIFICATS ET NORMES

Emplacement montage

Gradable

Montage

Normes	CE

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.