

# FICHE PRODUIT DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 2 | Luminaire étanche pour tubes LED T8

#### Zones d'application

- Parkings, entrepôts, zones de production





# Avantages du produit

- Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- Boîtier robuste
- Installation facile et rapide
- Garantie de 5 ans

#### Caractéristiques du produit

- Corps du luminaire disponible pour 1 ou 2 tubes T8 LED
- Type de protection : IP65
- Convient au SubstiTUBE EM/UN et au SubstiTUBE Connected



# **DONNÉES TECHNIQUES**

# DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Classe de protection	I

# Données photométriques

Intensité lumineuse	-
Indice du papillottement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	-
Angle de rayonnement	105 °

# **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	1561,00 mm
Largeur	103,00 mm
Hauteur	75,00 mm
Poids du produit	1850,00 g



# Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

# **APPLICATION & MONTAGE**

Plage de température de stockage	-2080 °C
Type de connexion	Bornier à vis
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK08
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes CE / TÜV Rheinland / EAC / ROHS / UKCA	
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

# DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	-
-------------------	---

# **ACCESSOIRES EN OPTION**

Image du produit	Nom du produit	EAN
	DP HOUSING 1500 2xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695139

# **ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Tous les accessoires nécessaires sont inclus

#### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurit	é UI_DampProof_Housing_incl-TH-KIT	
PDF	Informations légales	Legal Insert DP Housing IP65	
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Déclarations de conformité	DAMP PROOF 1500 2XLAMP HOUSING IP65	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	DAMP PROOF HOUSING IP65	
	Fichiers CAD/BIM	Nom du document	
	CAO STEP 3D	DP HOUSING G2 2 1500	

Textes pour appels d'offres	Nom du document
Offres	DAMP PROOF HOUSING 1500 2x Lamp IP65-fr

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075312494	Etui carton fermé 1	110 mm x 79 mm x 1,565 mm	2028.00 g	13.60 dm <sup>3</sup>
4058075312500	Carton de regroupement 6	1,575 mm x 231 mm x 245 mm	13759.00 g	89.14 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.