

# FICHE PRODUIT

## LS AY -CSW/P2/50

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Connecteurs pour rubans LED



---

### Zones d'application

- Eclairage intérieur général

---

### Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	24 V
Intensité nominale	5000 mA

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	82 mm
Longueur de câble	50 mm
Largeur	10,5 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	10.5 mm
Hauteur	4,5 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	4.5 mm
Section du câble au primaire	0,5 mm <sup>2</sup>
Poids du produit	4,00 g

### COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+55 °C
-------------------------------	--------------

### CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP00
--------------------	------

### DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Déclarations de conformité	LS AY

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075727434	SAC 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	9.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075727441	Carton de regroupement 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	529.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075727458	Carton de regroupement 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	6058.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.