

FICHE PRODUIT

LS AY -CSD/P2/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Connecteurs pour rubans LED



Zones d'application

- Eclairage intérieur général

Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	24 V
Intensité nominale	5000 mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	27,2 mm
Largeur	15,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	15.0 mm
Hauteur	7 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	7 mm
Section du câble au primaire	0,5 mm ²
Poids du produit	3,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Transparent
--------------------	-------------

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+55 °C
-------------------------------	--------------


CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP67
--------------------	------

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Déclarations de conformité	LS AY

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075727557	SAC 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	7.00 g	0.05 dm ³
4058075727564	Carton de regroupement 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	398.00 g	1.44 dm ³
4058075727571	Carton de regroupement 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	4371.00 g	19.85 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.