

FICHE PRODUIT SMART+ Wifi Ceiling Fan LED Cylinder 550mm + RC

SMART+ ceiling fan with WiFi technology | Ventilateurs de plafond Smart Wifi pour différents domaines d'application, combinant lumière et ventilation



Zones d'application

- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
- Uniquement pour une utilisation intérieure

Avantages du produit

- Design épuré, permet une combinaison avec divers styles de la pièce
- Montage simple

Caractéristiques du produit

- Protocole réseau : WiFi
- Luminaire avec ventilateur intégré
- Vitesse de ventilation réglable
- Contrôle intelligent pour une température de couleur réglable
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
- Télécommande incluse pour un fonctionnement indépendant du réseau



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | 78,00 W |
|--|---------------|
| Tension nominale | 3,6 V |
| Fréquence du réseau | 5060 Hz |
| Intensité nominale | 10,000 mA |
| Courant d'appel | 3,7 A |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 23 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 24 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 38 |
| Facteur de puissance λ | > 0,90 |
| Classe de protection | II |
| Mode d'opération | Mains voltage |

Données photométriques

| Flux lumineux | 2500 lm |
|---|---------------------------|
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 4500 lm |
| Efficacité lumineuse | 65 lm/W |
| Temp. de couleur | 30006500 K |
| Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin) | 3000 K ¹⁾ |
| Teinte de couleur (désignation) | Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |
| Indice du papillottement (PstLM) | ≤1 |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | ≤ 0.4 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 100 ° |

¹⁾ Une réinitialisation rétablit les valeurs par défaut

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 602,00 mm |
|----------|-----------|
| Largeur | 600,00 mm |
| Hauteur | 216,00 mm |

| Poids du produit | 4000,00 g |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|

SMART WIFI CEILING FAN CYL REM TWGR

Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Gris |
|-----------------------|---------------------------------|
| Couleur du teinte | Gris |
| Matériau de corps | Acrylonitrile butadiène styrène |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| Plage de température ambiante | -20+40 °C |
|----------------------------------|-----------|
| Plage de température de stockage | -20+80 °C |
| Type de connexion | Bornier |
| Type de protection | IP20/IP20 |
| Gradable | Oui |
| Type of dimming [GMS] | Wifi |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Plafond |
| Application | Indoor |
| Avec source de lumière | Oui |

Durée de vie

| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
|---------------------------------|---------|
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

| Type de test en fonctionnement d'urgence | Aucun |
|--|-------|
|--|-------|

CERTIFICATS ET NORMES

| Normes | CE / UKCA |
|--------------------------------|-----------|
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle | Non |

| Module LED remplacable | Non remplaçable |
|------------------------|-----------------|
|------------------------|-----------------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Télécommande incluse
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)
- Nécessite 2 piles AAA (non incluses)

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document | |
|-----|--|-------------------------------------|--|
| PDF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART WIFI CEILING FAN | |
| PDF | Déclarations de conformité | SMART WIFI CEILING FAN CYL REM TWGR | |
| PDF | Déclarations de conformité | SMART WIFI CEILING FAN TW | |
| PDF | Déclarations de conformité UKCA | SMART WIFI | |
| PDF | EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 4058075572577 | Etui carton fermé 1 | 216 mm x 600 mm x 602 mm | 4688.00 g | 78.02 dm ³ |
| 4058075572584 | Carton de regroupement 2 | 620 mm x 452 mm x 620 mm | 11235.00 g | 173.75 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

550mm + RC

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.