

FICHE PRODUIT SMART+ Wifi Planon Plus 600x600mm TW

SMART+ Planon Plus TW | Panel avec technologie Wifi



Zones d'application

- Applications intérieures
- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

Avantages du produit

- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Gradable
- Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K
- Protocole réseau : WiFi



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| Puissance nominale | 36,00 W |
|--|---------------|
| Tension nominale | 220240 V |
| Fréquence du réseau | 5060 Hz |
| Intensité nominale | 200 mA |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 16 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 24 |
| Facteur de puissance λ | > 0,90 |
| Distorsion harmonique totale | < 20 % |
| Classe de protection | II . |
| Mode d'opération | Mains voltage |

Données photométriques

| Flux lumineux | 3000 lm |
|--|---------------------------|
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 3950 lm |
| Efficacité lumineuse | 83 lm/W |
| Temp. de couleur | 30006500 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Lumière blanche dynamique |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcm |
| Indice du papillottement (PstLM) | ≤1 |
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | ≤0.4 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 110° |

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 595,00 mm |
|------------------|-----------|
| Largeur | 595,00 mm |
| Hauteur | 56,00 mm |
| Poids du produit | 3520,00 g |



Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Blanc |
|--|-------------------------------|
| Couleur du teinte | Blanc |
| Matériau de corps | Aluminum |
| Matériau de fermeture | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Matière de la surface émettrice. | PMMA |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| Plage de température ambiante | -20+40 °C |
|----------------------------------|--------------------------|
| Plage de température de stockage | -20+40 °C |
| Type de connexion | Bornier , 2-pôles (L, N) |
| Type de protection | IP20 |
| Gradable | Oui |
| Type of dimming [GMS] | Wifi |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Plafond |
| Application | Indoor |
| Avec source de lumière | Non |

Durée de vie

| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
|---------------------------------|---------|
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |

CERTIFICATS ET NORMES

| Normes | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

| Température de surface limitée | Non |
|--------------------------------|-----------------|
| Module LED remplacable | Non remplaçable |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| Notes bas de page util. uniquem. produit trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. | Notes bas de page util. uniquem. produit | |
|--|--|--|
|--|--|--|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document | |
|-----|--|--------------------------------------|--|
| PDF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART WIFI PLANON PLUS UI | |
| PDF | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SMART+ PLANON PLUS | |
| PDF | Déclarations de conformité | SMART WIFI PLANON PLUS 60X60 TW LEDV | |
| PDF | Déclarations de conformité UKCA | SMART WIFI PLANON PLUS | |
| POF | EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075525382 | Etui carton fermé 1 | 76 mm x 622 mm x 623 mm | 4424.00 g | 29.45 dm ³ |

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 4058075525399 | Carton de regroupement 3 | 672 mm x 281 mm x 680 mm | 13810.00 g | 128.41 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.