

FICHE PRODUIT SP RING D180 WT

SPOT RING | Anneaux de rénovation pour réduire la découpe existante dans les plafonds encastrés



- Rénovation des découpes existantes dans les faux-plafonds



Avantages du produit

- Rénovation: remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dans la dernière technologie LED
- Normaliser : Réduire les découpes existantes à une découpe standard de 68 mm
- Polyvalent : Anneaux de rénovation pour des découpe de Ø68 Ø90 ou Ø68 Ø115 ou Ø115 Ø160 mm

Caractéristiques du produit

- Matériau : acier embouti
- Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm
- Ressorts protégés par coussinet en silicone



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	180 mm
Hauteur	3 mm
Poids du produit	176,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9016
Matériau de corps	Acier

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C
Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond
Diamètre d'encastrement	115160 mm
Source lumineuse remplaçable	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI SP FIX P and SP FIX ADJ	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI SP DK FIX P	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI SP AIR FIX P	
PDF	Déclarations de conformité	CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY	

Textes pour appels d'offres	Nom du document	
Offres	SPOT RING D180 WT-FR	

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854013416	SAC 1	182 mm x 182 mm x 3 mm	180.00 g	0.10 dm ³
4099854013423	Carton de regroupement 20	365 mm x 185 mm x 240 mm	3935.00 g	16.21 dm ³
4099854013430	Carton de regroupement 60	580 mm x 385 mm x 270 mm	2345.00 g	60.29 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.