

FICHE PRODUIT TRUSYS FLEX T03-NODE 5P WT

TruSys® FLEX T-NODE | Connecteur de rail en forme de T pour coins





Avantages du produit

- Installation simple

Caractéristiques du produit

- Câblage traversant avec 5 ou 8 câbles
- Un connecteur de nœud se compose d'au moins un départ et une sortie avec câblage traversant
- Corps en tôle d'acier




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Classe de protection	
Cidoco do protection	•

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	800 mm
Largeur	296 mm
Hauteur	59 mm
Poids du produit	1750,00 g



TRUSYS FLEX T03-NODE

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9016
Matériau de corps	Acier

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Plafond
Source lumineuse remplaçable	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Normes CE / CB / UKCA / ENEC / EAC

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document		
PDF	Déclarations de conformité	TRUSYS FLEX NODE 5P		
PDF	Déclarations de conformité UKCA	TRUSYS FLEX NODE 5P		
-				
	Textes pour appels d'offres	Nom du document		
	Offres	TruSys FLEX T NODE T03 NODE 5P WT-FR		
·				

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075782136	Carton de regroupement 2	685 mm x 685 mm x 185 mm	6524.00 g	86.81 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.