

# FICHE PRODUIT

## Tracklight Spot Cylinder Gold GU10 Black

TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GOLD | Spot sur rail avec douille GU10



### Zones d'application

- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
- Zones d'accueil

### Avantages du produit

- Peut être tourné et pivoté pour un éclairage optimal
- Design élégant intemporel
- Remplacement de la lampe rapide et facile
- Matériaux de qualité

### Caractéristiques du produit

- Système d'éclairage sur rail modulaire personnalisable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale     | 220...240 V |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz  |
| Classe de protection | II          |

Données photométriques

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Indice du papillotement (PstLM) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 142,00 mm |
| Largeur          | 65,00 mm  |
| Hauteur          | 93,00 mm  |
| Poids du produit | 170,00 g  |



Matériau & couleurs

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Noir/Doré |
| Couleur du teinte  | Noir/Doré |
| Matériau de corps  | Acier     |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg    |

APPLICATION & MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Type de protection            | IP20         |
| Gradable                      | Non          |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Montage                      | Surface |
| Application                  | Indoor  |
| Avec source de lumière       | Non     |
| Source lumineuse remplaçable | Non     |
| Référence de la douille      | GU10    |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 1 |
|-------------------|---|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | TRACKLIGHT SPOT GU10  |
|  | Déclarations de conformité                                 | TRACKLIGHT SPOT       |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | Fixed LUM without EMC |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075756700 | Etui carton fermé<br>1           | 82 mm x 82 mm x 163 mm                    | 209.00 g           | 1.10 dm <sup>3</sup> |

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075756717 | Carton de regroupement<br>24     | 347 mm x 265 mm x 350 mm                  | 5515.00 g          | 32.18 dm³ |
| 4099854114250 | Carton de regroupement<br>4      | 178 mm x 178 mm x 178 mm                  | 914.00 g           | 5.64 dm³  |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.