

FICHE PRODUIT Panel Essential 600x600mm Surface Frame

Essentials Panel | Panneaux essentiels à des fins d'utilisation de base



Zones d'application

- Espaces de vie

Avantages du produit

- Distribution lumineuse homogène
- Installation facile et rapide
- Design 2 en 1 : montage encastré ou montage en surface avec kit en supplément
- Cadre de montage en saillie pour panneau 60 x 60 pour montage sans vis

Caractéristiques du produit

- Appliques murales et plafonniers
- Le panneau encastré peut être utilisé comme panneau de surface lorsque le cadre est acheté séparément



DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques

| Indice du papillottement (PstLM) | |
|--|--|
| Indice de l'effet stroboscobique (SVM) | |

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 600,00 mm |
|------------------|-----------|
| Largeur | 600,00 mm |
| Hauteur | 50,0 mm |
| Poids du produit | 580,00 g |



PANELESSENTIAL60SURFACEFRAMEmnk

Matériau & couleurs

| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-----------|
| Matériau de corps | Aluminium |

APPLICATION & MONTAGE

| Plage de température ambiante | -20+40 °C |
|-------------------------------|--------------------|
| Type de protection | IP20 |
| Montage | Montage en surface |
| Source lumineuse remplaçable | Non |

CERTIFICATS ET NORMES

| Normes | CE / UKCA |
|--------------------------------|-----------|
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle | Non |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Système de pilotage inclus
- Pour montage encastré (le montage en surface ou en suspension nécessite des accessoires de montage)

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document |
|-----|---------------------------------|---|
| PDF | Déclarations de conformité | CE Declaration PANEL ESSENTIAL 60 SURFACE FRAME |
| PDF | Déclarations de conformité UKCA | PANEL ESSENTIAL 60 SURFACE FRAME |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854003097 | Etui carton fermé 1 | 625 mm x 58 mm x 54 mm | 641.00 g | 1.96 dm ³ |
| 4099854003103 | Carton de regroupement 10 | 635 mm x 305 mm x 145 mm | 7009.00 g | 28.08 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.