

FICHE PRODUIT

ENDURA Classic Cube Adjustable Wall White

Endura Classic Cube ADJ Wall | Outdoor Endura Classic Cube avec douille GU10



Zones d'application

- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Façades de bâtiments

Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10
- Installation facile et rapide
- Matériaux de qualité

Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'aluminium
- Tête de luminaire réglable



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I

Données photométriques

Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	66,00 mm
Largeur	93,00 mm
Hauteur	100,00 mm
Poids du produit	500,00 g



ENDURA CLASSIC CUBE ADJ
WALL BK GU10

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminium
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP44
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK04
Gradable	Non
Montage	Surface

Application	Extérieur
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	GU10

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de la lampe : 35 W
Nombre de sources	1

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	ENDURA CLASSIC CUBE ADJ WALL
	Informations légales	Legal insert I-Outdoor
	Déclarations de conformité	ENDURA CLASSIC
	Déclarations de conformité UKCA	Fixed LUM without EMC

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075763609	Etui carton fermé 1	82 mm x 112 mm x 122 mm	566.00 g	1.12 dm ³
4058075763616	Carton de regroupement 6	263 mm x 130 mm x 272 mm	3635.00 g	9.30 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.